



Aardlekautomaat System pro M compact Aardlekautomaat 3P+N, C Kar, 10A, 300mA, 4,5kA A type

DS203NC L C10 A300

2CSR246140R3104

Generated on 15-6-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CSR246140R3104
ETIM Productklasse	EC000905 - Aardlekautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	DS203NC L C10 A300
Omschrijving	Aardlekautomaat 3P+N, C Kar, 10A, 300mA, 4,5kA A type DS203NC is een 3P+N aardlekautomaat in vier modules voor de bescherming tegen kortsluitstromen, overbelasting, aardfoutstromen, indirecte aanrakingen en aanvullende bescherming tegen directe aanrakingen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	39 kalenderdagen
GTIN code	8012542354222
Netto gewicht	480 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 353,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2026
Conditiegroep	FW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	480 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,073 x 0,076 x 0,096 Meter
CBS nummer	85363010

Specificaties

Aantal polen (totaal):	4
Aantal beveiligde polen:	3
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. (meet)stroom (ampère):	10
Nom. foutstroom (ampère):	0.3
Type lekstroom:	A
Energiebegrenzingsklasse:	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):	6
Frequentie:	50/60 Hz
Uitschakelkarakteristiek:	C
Meeschakelende nul:	Ja
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Spanningstype:	AC
Stootstroomvastheid (kiloampère):	0.25
Breedte in module-eenheden:	4
High-immunity uitvoering:	Nee
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère):	4.5
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 (kiloampère):	4.5
Beschermingsgraad (IP):	IP2X
Afschakelkarakteristiek:	Onvertraagd
Met vergrendelingsvoorziening:	Ja

Specificaties

Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	25 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	25 - 25
Verliesvermogen (watt):	5.6
Montagewijze:	DIN-rail

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

