

# THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - Druklint



0800342

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800342>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Druklint, voor rolprinter, voor het bedrukken van de productgroep EML-HT..., lengte: 300 m, rollengte: 300 m, breedte: 110 mm, kleur: zwart

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0800342       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BG1223        |
| Productcode                             | BG1223        |
| GTIN                                    | 4046356579629 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 336 g         |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 333 g         |
| Douanetariefnummer                      | 96121010      |
| Land van herkomst                       | FR            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Producttype              | Druklint  |
| codering                 |           |
| Identificatietechnologie | Thermisch |

### Afmetingen

|           |        |
|-----------|--------|
| Breedte   | 110 mm |
| lengte    | 300 m  |
| Rollengte | 300 m  |

### Materiaal

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Kleur     | zwart (RAL 9005) |
| materiaal | polyester        |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Omgevingsomstandigheden                            |      |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 5 °C |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 20 % |

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 19140614 |
| ECLASS-15.0 | 19140614 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001694 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 44103100 |
|-------------|----------|

0800342

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0800342>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)