

# US-EMP (25X6) - Inklikschildjes



0829435

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0829435>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Inklikschildjes, kaart, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montagetechniek: inleggen, Aantal afzonderlijke schildjes : 88, hoogte tekstveld: 6 mm, breedte tekstveld: 25 mm

## Uw voordelen

- De UniSheet-coderingsfamilie US-EMP ... biedt coderingshulzen voor montage in aanwezige schildjeshouders CARRIER EMP ...
- De coderingen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de THERMOMARK CARD worden gecodeerd
- De voorgestante etiketten kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd
- De matten bieden ruimte voor functieteksten

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0829435       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BG2419        |
| Productcode                             | BG2419        |
| GTIN                                    | 4046356562249 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 10,6 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 9,65 g        |
| Douanetariefnummer                      | 39269097      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

| Producttype                              | Apparaten coderingen |
|------------------------------------------|----------------------|
| codering                                 |                      |
| Aantal afzonderlijke schildjes           | 88                   |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 4                    |
| Identificatietechnologie                 | Thermotransfer       |

### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Breedte | 26,00 mm |
| Hoogte  | 6,10 mm  |
| diepte  | 0,30 mm  |

#### Tekstveld

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Breedte tekstveld | 25 mm |
| Hoogte tekstveld  | 6 mm  |

### Materiaal

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| RoHS-conform                       | ja             |
| Sterkte folie                      | 300 µm         |
| Kleur                              | wit (RAL 9010) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0             |
| materiaal basiselement             | PVC            |
| toevoegingen                       | siliconenvrij  |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -30 °C ... 80 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 10 °C            |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 35 % ... 65 %    |

#### controle met betrekking tot lakoplossende middelen

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat                                                 | Test doorstaan       |

#### UV-bestendigheid

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
| resultaat        | Test doorstaan                      |
| testduur         | 96 h                                |

#### wisbestendigheid van de opschriften

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08            |
|                  | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) |

# US-EMP (25X6) - Inklikschildjes



0829435

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0829435>

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Isopropanol (99 %) [67-63-0]               | Test doorstaan |
| n-hexaan<br>[CAS No. 110-54-3]             | Test doorstaan |
| Water + wasbenzine<br>[CAS No. 64742-82-1] | Test doorstaan |

## Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| resultaat        | Test doorstaan           |
| Procedure        | Methode B                |
| cycli            | 2                        |

## zoutneveltest

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| resultaat        | Test doorstaan                                |

## Montage

|                 |          |
|-----------------|----------|
| montagetechniek | inleggen |
|-----------------|----------|

# US-EMP (25X6) - Inklikschildjes



0829435

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0829435>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001288 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# US-EMP (25X6) - Inklikschildjes



0829435

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0829435>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,015 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)