

# GBS 3,5-25X3,5 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering



0830290

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830290>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Groepencoderingsschildje, inklikbaar in het midden van de klem voor Push-in-klemmen ...1,5/S, schrijfvlak 25 x 3,5 mm, raster: 3,5 mm, gecodeerd met EML (24x3)R

## Uw voordelen

- Inklikbaar bij alle klemmen met een hoge coderingsuitsparing in het midden
- Royaal markeren met etiketten of handmatig met de B-STIFT of X-PEN
- Ruimtebesparende groepencodering direct op de klem

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0830290       |
| Verpakkingseenheid                      | 100 Stuks     |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 100 Stuks     |
| Verkoopcode                             | BG211A        |
| Productcode                             | BG211A        |
| GTIN                                    | 4046356714846 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,343 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,3 g         |
| Douanetariefnnummer                     | 39269097      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# GBS 3,5-25X3,5 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering



0830290

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830290>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Producttype | Klemmencodering |
| Rastermaat  | 3,5 mm          |

### Afmetingen

|            |          |
|------------|----------|
| Breedte    | 3,53 mm  |
| Hoogte     | 28,05 mm |
| diepte     | 23,30 mm |
| Rastermaat | 3,5 mm   |

### Tekstveld

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Breedte tekstveld | 25 mm  |
| Hoogte tekstveld  | 3,5 mm |

### Materiaal

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Kleur                              | grijs (RAL 7042)           |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2                         |
| materiaal basiselement             | PA                         |
| toevoegingen                       | siliconen- en halogeenvrij |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -40 °C ... 120 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C             |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 %              |

### Montage

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| montagetechniek | vergrendelen |
|-----------------|--------------|

# GBS 3,5-25X3,5 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering



0830290

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830290>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002248 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# GBS 3,5-25X3,5 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering



0830290

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830290>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)