

# US-EMLP (70X15) SR - Kunststof schildje

0830326

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830326>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kunststof schildje, kaart, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 9, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 70 mm

## Uw voordelen

- Brandbaarheidsklasse van het pvc komt overeen met V0 conform UL 94

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0830326       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BG2419        |
| Productcode                             | BG2419        |
| GTIN                                    | 4046356715256 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 18,25 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 18,25 g       |
| Douanetariefnummer                      | 39199080      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

| Producttype                              | Apparaten coderingen               |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| codering                                 |                                    |
| Aantal afzonderlijke schildjes           | 9                                  |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 1                                  |
| Identificatietechnologie                 | Thermotransfer, UV-LED-Technologie |

### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Breedte | 70,00 mm |
| Hoogte  | 14,90 mm |
| diepte  | 0,55 mm  |

#### Tekstveld

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Breedte tekstveld | 70 mm |
| Hoogte tekstveld  | 15 mm |

### Materiaal

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| RoHS-conform           | ja            |
| Sterkte folie          | 500 µm        |
| Sterkte kleefstof      | 50 µm         |
| Sticker                | Acrylaat      |
| Kleur                  | zilverkleurig |
| materiaal              | PVC           |
| materiaal basiselement | PVC           |
| toevoegingen           | siliconenvrij |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -30 °C ... 80 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C            |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 %             |

#### controle met betrekking tot lakoplossende middelen

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat                                                 | Test doorstaan       |

#### UV-bestendigheid

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
| resultaat        | Test doorstaan                      |
| testduur         | 96 h                                |

#### wisbestendigheid van de opschriften

# US-EMLP (70X15) SR - Kunststof schildje



0830326

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830326>

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| testspecificatie                           | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07            |
|                                            | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0]               | Test doorstaan                                 |
| n-hexaan<br>[CAS No. 110-54-3]             | Test doorstaan                                 |
| Water + wasbenzine<br>[CAS No. 64742-82-1] | Test doorstaan                                 |

## Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| resultaat        | Test doorstaan           |
| Procedure        | Methode B                |
| cycli            | 2                        |

## zoutneveltest

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| resultaat        | Test doorstaan                                |

## Normen en bepalingen

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------|-----------------------------|

## Montage

|                 |         |
|-----------------|---------|
| montagetechniek | plakken |
|-----------------|---------|

# US-EMLP (70X15) SR - Kunststof schildje

0830326

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830326>



## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830326>



**CSA**

Toelatings-ID: 70191766

# US-EMLP (70X15) SR - Kunststof schildje

0830326

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830326>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001288 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# US-EMLP (70X15) SR - Kunststof schildje



0830326

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830326>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)