

# KMK HP (40X17) - Kabelcodering



0830723

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830723>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Kabelcodering, ongemarkeerd, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter:  $\geq 9$  mm, hoogte tekstveld: 17 mm, breedte tekstveld: 40 mm



## Uw voordelen

- Kunststof kabelcodering voor insteekschildjes, voor montage met kabelbinders
- Kunststof kabelcoderingen voor codering en bundeling van kabels en aders binnenshuis
- De coderingen zijn voorzien van ogen en worden met behulp van kabelbinders bevestigd
- Het gecodeerde insteekschildje wordt door de afsluitkap tegen vuil beschermd

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 0830723       |
| Verpakkingseenheid                      | 50 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 50 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BG231A        |
| Productcode                             | BG231A        |
| GTIN                                    | 4046356725811 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 3,72 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3,6 g         |
| Douanetariefnummer                      | 39269097      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# KMK HP (40X17) - Kabelcodering

0830723

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830723>



## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Producttype       | Coderingshouders    |
| toepassingsbereik | spoorweginindustrie |

### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Breedte | 94,34 mm |
| Hoogte  | 24,13 mm |
| diepte  | 8,68 mm  |

### Tekstveld

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Breedte tekstveld | 40 mm |
| Hoogte tekstveld  | 17 mm |

### Materiaal

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Kleur                                                     | transparant  |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94                        | V2           |
| materiaal basiselement                                    | PC           |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3  |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3  |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3  |
| toevoegingen                                              | halogeenvrij |

### Kabel/leiding

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| kabelbuitendiameter | ≥ 9,00 mm |
|---------------------|-----------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -40 °C ... 125 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C             |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 %              |

#### controle met betrekking tot lakoplossende middelen

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| resultaat                                                 | Test doorstaan          |

#### UV-bestendigheid

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
| resultaat        | Test doorstaan                      |
| testduur         | 96 h                                |
| Procedure        | Kunstmatige bestraling.             |

#### temperatuurbestendigheid

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) |
|------------------|--------------------------------------|

# KMK HP (40X17) - Kabelcodering



0830723

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830723>

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| testduur               | 240 h          |
| Rating 125 °C (150 °C) | Test doorstaan |

## Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| testspecificatie                    | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
| testduur                            | 168 h                         |
| Zeewater (350 g/l)<br>[CAS No. - ]  | Test doorstaan                |
| Ethanol (99 %)<br>[CAS No. 64-17-5] | Test doorstaan                |
| Diesel<br>[CAS No. 68476-34-6]      | Test doorstaan                |
| IRM 901                             | Test doorstaan                |
| IRM 902                             | Test doorstaan                |
| IRM 903                             | Test doorstaan                |

## Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| resultaat        | Test doorstaan           |
| Procedure        | Methode B                |
| cycli            | 2                        |

## zoutneveltest

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| resultaat        | Test doorstaan                                |
| testduur         | 96 h                                          |

## Hogedrukreiniger-test

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| testspecificatie       | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
| resultaat              | Test doorstaan                    |
| Waterbeschermingsgraad | IP 6X                             |

## Normen en bepalingen

### Normen

|                     |            |
|---------------------|------------|
| normen / bepalingen | EN 45545-2 |
|---------------------|------------|

## Montage

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| montagetechniek | Montage met kabelbinders |
|-----------------|--------------------------|

# KMK HP (40X17) - Kabelcodering

0830723

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830723>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002248 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# KMK HP (40X17) - Kabelcodering

0830723

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0830723>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)(CAS-nr.: 3147-75-9) |
| SCIP                                         | 3967b21d-cc3c-4f38-9ffc-bca895ef27de                                                     |

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)