

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Kabelcodering, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, kabeldiameterbereik: 1 ... 12 mm, montage techniek: Montage met kabelbinders, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 24 mm



## Uw voordelen

- Het insteekschildje wordt in de afsluitkap geplaatst om de codering tegen vuil te beschermen
- Kunststof kabelcoderingen voor codering en bundeling van kabels en aders binnenshuis

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1004377       |
| Verpakkingseenheid                      | 100 Stuks     |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 100 Stuks     |
| Verkoopcode                             | BG231A        |
| Productcode                             | BG231A        |
| GTIN                                    | 4017918012069 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,888 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,884 g       |
| Douanetariefnummer                      | 39269097      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Producttype | Coderingshouders |
|-------------|------------------|

### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Breedte | 31,27 mm |
| Hoogte  | 62,55 mm |
| diepte  | 5,96 mm  |

### Tekstveld

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Breedte tekstveld | 24 mm |
| Hoogte tekstveld  | 4 mm  |

### Materiaal

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Kleur                              | wit (RAL 9010)             |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2                         |
| materiaal basiselement             | PA                         |
| toevoegingen                       | siliconen- en halogeenvrij |

### Kabel/leiding

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| kabelbuitendiameter | 1 mm ... 12 mm |
|---------------------|----------------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                     | -40 °C ... 100 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C             |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)     | 50 %              |

### Montage

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| montagetechniek | Montage met kabelbinders |
|-----------------|--------------------------|

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002248 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)