

TOPMARK NEO SET - Lasermarkeerder-set



1012018

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1012018>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Apparatenet bestaande uit het lasermarkeersysteem TOPMARK NEO en de afzuiging TMN-EXTRACTION voor het efficiënt markeren van metaal- en kunststofcoderingen van de productfamilies LS, UCT, UC/PP, UM



Productbeschrijving

Als het gaat om lasermarkering stelt de TOPMARK NEO nieuwe normen. Het coderingssysteem produceert in zeer korte tijd lasermarkeringen voor de hoogste eisen. Met meer dan 650 verschillende materialen verwerkt de TOPMARK NEO een uitgebreid materialenassortiment voor de codering van klemmen, aders en kabels alsmede apparaten. Daarbij staan coderingsmaterialen van roestvaststaal, aluminium, ABS, polyacryl, polypropyleen en polycarbonaat ter beschikking. U kunt deze eenvoudig bedienen zonder uitgebreide voorkennis. Door het gebruikersvriendelijke touchdisplay bedient u de laser intuïtief en snel – ook zonder speciale vakkennis. Zo verwerkt u de meest uiteenlopende materialen om uw applicatie flexibel te coderen. Door de unieke materiaalhandling en de integratie in de desktop-markeringsoftware van Phoenix Contact is de TOPMARK NEO met meer dan 250 schildjes per minuut de snelste desktop-lasermarkeerder in zijn klasse.

Levering:

Lasermarkeerder TOPMARK NEO (1012015) met LS-adapterplaat incl. 4 magneten (1012104), LS-houderplaat (0803478), netkabel type E en F, LAN-kabel en bedieningshandleiding met conformiteitsverklaring. Afzuiging TMN-EXTRACTION (1012102) met filteruitrusting (1012100; 0803305; 0803306), zuigslang (1012101), voegenmondstukset (083310), netkabel type E en F, D-SUB-kabel 25-polig en bedieningshandleiding met conformiteitsverklaring

Uw voordelen

- Onderhoudsvrije werking dankzij vezellaserstechnologie
- Intuïtieve en tijdbesparende bediening door de geïntegreerde markeringssoftware en een grafische gebruikersinterface
- Gering plaatsingsoppervlak: slechts een oppervlak van ca. twee DIN-A3-vellen vereist
- Snelle codering van kunststof- en metalen schildjes voor het coderen van klemmen, aders, kabels, apparaten en installaties
- Eenvoudige bediening met de coderingssoftware van Phoenix Contact
- Laserklasse 1 conform DIN EN 60825-1: geen laseroperator nodig
- Voor alle UniCard (UCT)- en LaserSheet (LS) -materialen
- Hoogwaardige, snelle markering. Markering van een UniCard in slechts 8 seconden
- De geïntegreerde materiaalherkenning voorkomt onjuiste markeringen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1012018
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG1252
Productcode	BG1252
GTIN	4055626486284
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	127 kg

TOPMARK NEO SET - Lasermarkeerder-set



1012018

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1012018>

Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	107 kg
Douanetariefnummer	84561190
Land van herkomst	DE

TOPMARK NEO SET - Lasermarkeerder-set



1012018

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1012018>

Set bestaat uit

TOPMARK NEO - Laserprinter

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1012015>



Lasermarkeersysteem voor het efficiënt markeren van metaal- en kunststofcoderingen van de productfamilies LS...; UCT...; UC.../PP...; UM...

TMN-ADAPTER PLATE-LS - Adapterplaat

1012104

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1012104>



Adapterplaat voor LS-materialen incl. 4 magneten om lichte coderingsmaterialen puntsgewijs te fixeren

TOPMARK NEO SET - Lasermarkeerder-set



1012018

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1012018>

TMN-FRAME-LS - Montageplaat

0803478

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803478>

Houderplaat om lichte coderingsmaterialen rondom te fixeren



TMN-EXTRACTION - Reinigingsset

1012102

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1012102>

Filter- en afzuiginstallatie voor efficiënte afzuiging van rookgas en stof door laser-emissie van de TOPMARK NEO.



TOPMARK NEO SET - Lasermarkeerder-set



1012018

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1012018>

TMN-PRE FILTER - Reinigingsset

1012100

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1012100>



Voorfilter voor TOPMARK NEO, ter vervanging

TOPMARK LASER HEPA FILTER - Reinigingsset

0803305

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803305>



HEPA-filter, ter vervanging

TOPMARK NEO SET - Lasermarkeerder-set



1012018

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1012018>

TOPMARK LASER CARBON FILTER - Reinigingsset

0803306

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803306>

Actiefkoolfilter, ter vervanging



TMN-EXTRACTION HOSE - Slang

1012101

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1012101>

Zuigslang, ter vervanging, lengte: 2,5 m



TOPMARK NEO SET - Lasermarkeerder-set

1012018

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1012018>



TOPMARK LASER CLEANING NOZZLE - Reinigingsset

0803310

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/0803310>

Reinigingsproeier, voor bevestiging op de zuigslang van de afzuiger.



Technische gegevens

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Het TOPMARK NEO lasermarkeersysteem is ontworpen voor gebruik in combinatie met een geschikte afzuiging. Dit zorgt voor een veilige en schone werking tijdens het lasermarkeren. Voor langdurig betrouwbaar gebruik moet de gebruiker ervoor zorgen dat de verzadigde filters regelmatig worden vervangen volgens de informatie in de bedieningshandleiding.
------------------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Markeringssysteem
Omvang van de levering	TOPMARK NEO (1012015) omvang van de levering, afzuiging TMN-EXTRACTION (1012102) met filteruitrusting (1012100; 0803305; 0803306), zuigslang (1012101), voegenmondstukset (083310), netkabel type E en F, D-SUB-kabel 25-polig en bedieningshandleiding met conformiteitsverklaring

codering

Identificatietechnologie	directe codering met laser
--------------------------	----------------------------

apparaateigenschappen

laserklasse	laserklasse 1 volgens classificatie EN 60825-1
lasersysteem	ytterbium vezellaser, gepulseerd, 1064 nm
CW-laservermogen	20 W

Elektrische eigenschappen

opgenomen vermogen	1350 W
--------------------	--------

Afmetingen

Breedte	930 mm
Hoogte	880 mm
lengte	485 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	5 °C ... 35 °C
--------------------------------	----------------

Normen en bepalingen

laserklasse	laserklasse 1 volgens classificatie EN 60825-1
-------------	--

TOPMARK NEO SET - Lasermarkeerder-set



1012018

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1012018>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19140127
ECLASS-15.0	19140127

ETIM

ETIM 10.0	EC000610
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(a), 6(c), 7(c)-I, 7(c)-II

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	827f979d-41ee-4f4d-8968-a7faad3d8263