

KMK UV (60X15) - Kabelcodering



1014108

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014108>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Kabelcodering, ongemarkeerd, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: ≥ 9 mm, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 60 mm



Productbeschrijving

De kabelmarkerdragers van type Typ KMK UV onderscheiden zich door een extreem hoge UV- en weerbestendigheid. Deze is conform DIN EN ISO 4892-2 bepaald, testduur 30.000 h - komt overeen met 10 jaar in het Midden-Europese klimaat.

Daarom zijn deze perfect voor de permanente codering van kabels in de buitenruimte.

De passende kabelbinders alsmede coderingsschildjes treft u aan onder het tabblad "Toebehoren".

Uw voordelen

- Kunststof kabelcodering voor insteekschildjes, voor montage met kabelbinders
- Kunststof kabelcoderingen voor codering en bundeling van kabels en aders binnenshuis
- De coderingen zijn voorzien van ogen en worden met behulp van kabelbinders bevestigd
- Het gecodeerde insteekschildje wordt door de afsluitkap tegen vuil beschermd

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1014108
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	BG231A
Productcode	BG231A
GTIN	4046356782685
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	4,41 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	4,34 g
Douanetariefnnummer	39269097
Land van herkomst	DE

KMK UV (60X15) - Kabelcodering

1014108

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014108>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Coderingshouders
toepassingsbereik	Outdoor

Afmetingen

Breedte	64,02 mm
Hoogte	22,13 mm
diepte	8,68 mm

Tekstveld

Breedte tekstveld	60 mm
Hoogte tekstveld	15 mm

Materiaal

Kleur	transparant
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal basiselement	PA
toevoegingen	halogeenvrij
UV-blootstelling en onderdompeling in water volgens UL 746C	f1

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	≥ 9,00 mm
---------------------	-----------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VDMA 24364:2018-05
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)
resultaat	Test doorstaan
testduur	30000 h

temperatuurbestendigheid

testspecificatie	ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig)
testduur	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Test doorstaan

Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen

testspecificatie	ISO 175:2010 (overeenkomstig)
testduur	168 h
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test doorstaan
Zeewater (350 g/l) [CAS No. -]	Test doorstaan
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1]	Test doorstaan
Methylethylketon (MEK) [CAS No. 78-93-3]	Test doorstaan
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Test doorstaan
IRM 901	Test doorstaan
IRM 902	Test doorstaan
IRM 903	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN EN ISO 22479:2022-08
resultaat	Test doorstaan
Procedure	Methode B
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

Hogedrukreiniger-test

testspecificatie	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09
resultaat	Test doorstaan
Waterbeschermingsgraad	IP 6X

Montage

montagetechniek	Montage met kabelbinders
-----------------	--------------------------

KMK UV (60X15) - Kabelcodering

1014108

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014108>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KMK UV (60X15) - Kabelcodering



1014108

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1014108>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl