WS PT 16 - Waarschuwingsschildje

1029033

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1029033

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Waarschuwingsschildje, Kleurenmix (Mixed Color), gecodeerd: bliksemschicht, montagetechniek: insteken, voor klemmen met een breedte van: 12,2 mm

Uw voordelen

- Netaansluitklemmen worden door waarschuwingsschildjes veilig afgedekt en gecodeerd

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1029033
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE224Z
Productcode	BE224Z
GTIN	4055626528588
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,794 g
Douanetariefnummer	49119900
Land van herkomst	IN

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Waarschuwingsschildje bedrukt
bouwvorm	rechthoek
aantal polen	5
Rastermaat	12,2 mm

codering

opdruk	bliksemschicht

Afmetingen

Breedte	11,35 mm
Hoogte	11,50 mm
diepte	6,50 mm
Rastermaat	12,2 mm

Materiaal

Kleur	meerkleurig (RAL -)
	geel (RAL 1018)
	zwart (RAL 9005)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montage

montagetechniek	insteken

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	40200507
ECLASS-15.0	40200507

ETIM

ETIM 10.0	EC001777

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl