

NBC-PP-G1PGY - Montagerailadapter



1041740

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1041740>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Montagerailadapter, bouwvorm: basiselement met afscherming, beschermklasse: IP20, materiaal: PC-GF10, aansluitmethode: snelaansluiting, zonder moduulcontactblokken

Productbeschrijving

Compacte railadapter, met optionele schermaansluiting, met stofafdekkap, one-piece-design

Uw voordelen

- Compacte bouwvorm
- Voor de verdeling van koper- en lichtgeleiderbekabeling
- Aan de voorzijde te ontgrendelen zonder speciaalgereedschap
- Montage zonder speciaalgereedschap

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1041740
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNLAA
Productcode	ABNLAA
GTIN	4055626598666
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	30 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	29,4 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	zonder moduulcontactblokken
------------------------------	-----------------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	Patchpanel
inbegrepen in de set	1100077 NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8
Aantal steekplAatsen	1
Aantal steekplAatsen	1

Elektrische eigenschappen

overgangsweerstand per contactpaar	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
overgangsweerstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$ (afscherming-aarde, optioneel)

aansluitgegevens

Aansluitmethode	snelaansluiting
-----------------	-----------------

Afmetingen

Breedte	18 mm
Hoogte	80 mm
diepte	64,6 mm

Materiaal

materiaal	PP
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PC-GF10
materiaal contact	CuSn6
materiaal contactoppervlak	Tin
normen / bepalingen	PA 6 GF (Schermchakelaar)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-10 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 60 °C

Montage

montagetechniek	Railmontage
Montage-instructie	Stofdeksel met lichtgeleiderkabelmodulen niet compatibel

NBC-PP-G1PGY - Montagerailadapter



1041740

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1041740>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440318

ETIM

ETIM 10.0	EC002597
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,775 kg CO2e
---------	---------------