

BWP 2070W - Web-Panel

1060632

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1060632>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Web-Panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (analoog-resistief), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 miljoen kleuren, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Yocto/Linux®, QT-browser, zonder bussysteem



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1060632
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRCEBF
Productcode	DRCEBF
GTIN	4055626711652
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	688,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	665,7 g
Douanetarifnummer	84714100
Land van herkomst	IN

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Uitsluitend voor industrieel gebruik
--	--------------------------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	Bedieningsunit
-------------	----------------

Computergegevens

processor	i.MX 6DualLite, 1 GHz
Besturingssysteem	Yocto/Linux®
werkgeheugen	1 GB DDR3 SDRAM
Datageheugen	Flash eMMC, 4 GB

Display

displaytype	17.8 cm / 7"-TFT
Beeldschermresolutie	800 x 480 Pixel (WVGA)
touch-technologie	analoog-resistief
Type verlichting display	LED
helderheid	350 cd/m²
MTBF	25000 h
kleurenpalet	16,7 miljoen kleuren
afleeshoek links	70,00 °
afleeshoek rechts	70,00 °
afleeshoek boven	50,00 °
afleeshoek onder	70,00 °

Interfaces

interfaces	1x USB 2.0
Netwerk	1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45
bussysteem	zonder bussysteem

Systeemeigenschappen

Toepassingssoftware	QT-browser
---------------------	------------

Elektrische eigenschappen

Voeding

voedingsspanning (DC)	24 V DC ±15 %
voedingsspanningsbereik	20,4 V DC ... 27,6 V DC
voeding	24 V DC ±15 %
stroomopname typ.	0,25 A

Montage

montagetechniek

Frontmontage

Materiaal

Kleur (Behuizing)

zwart (RAL 9005)

materiaal behuizing

Kunststof

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse

IP66 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde)
--

omgevingstemperatuur (bedrijf)

0 °C ... 50 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport)

-20 °C ... 85 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)
--

10 % ... 95 % (geen condens)

toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)

10 % ... 95 % (geen condens)

schokken

DIN EN 60068-2-27

trillingen (bedrijf)

DIN EN 60068-2-6

Afmetingen

Buitenafmeting

breedte / Hoogte / Diepte

186 mm / 138 mm / 5 mm (afmetingen van de frontplaat)

Inbouwmaat

breedte / Hoogte / inbouwdiepte

175 mm / 127 mm / 31 mm (inbouwuitsparing)
--

BWP 2070W - Web-Panel

1060632

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1060632>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1060632>



cUL Listed

Toelatings-ID: E196811



UL Listed

Toelatings-ID: FILE E 196811

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27330201
ECLASS-15.0	27330201

ETIM

ETIM 10.0	EC001412
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl