

SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Programma- /configuratiegeheugen



1061701

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1061701>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Programma- en configuratiegeheugen voor het opslaan van applicatieprogramma's en andere bestanden in het bestandssysteem van de PLC, steekbaar, 8 Gbyte.

Uw voordelen

- Opslaan van applicatieprogramma's en andere bestanden in het file-systeem van de PLC
- Programma- en configuratiegeheugen



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1061701
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRADZA
Productcode	DRADZA
GTIN	4055626717012
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	9,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	8,3 g

SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Programma- /configuratiegeheugen



1061701

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1061701>

Douanetariefnummer	85235190
Land van herkomst	DE

SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Programma-/configuratiegeheugen



1061701

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1061701>

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Uitsluitend voor industrieel gebruik
Opmerking met betrekking tot de toepassing	Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is.

Artikeleigenschappen

Producttype	Opslagmedium
toepassing	Programma-/configuratiegeheugen
Inbouwpositie	verticaal
Bijzondere eigenschappen	Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)
opslagmethode	FLASH-EPROM
schrijf-/wiscycli	20000
geheugencapaciteit	8 Gbyte (Bovengeschild bestandssysteem)

Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	0,165 W
---	---------

Voeding

voedingsspanning	3,3 V DC
voedingsspanningsbereik	2,7 V DC ... 3,6 V DC
stroomopname typ.	typ. 50 mA

Materiaal

materiaal (Behuizing)	Kunststof
materiaal behuizing	Kunststof

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C
--------------------------------	------------------

Montage

Inbouwpositie	verticaal
---------------	-----------

SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Programma- /configuratiegeheugen



1061701

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1061701>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-15.0	27242212

ETIM

ETIM 10.0	EC000192
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Programma- /configuratiegeheugen



1061701

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1061701>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	1,679 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl