THERMOMARK CARD 2.0 - Thermische printer

1085267

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1085267

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

CRA READY



De thermische printer THERMOMARK CARD 2.0 bedrukt snel en hoogwaardig markeringsmaterialen in kaart- en mattenformaat. Maak hoogwaardige markers voor toepassingen op het gebied van de klemmen-, ader-, kabel-, apparaten- en installatiemarkering.

Productbeschrijving

De THERMOMARK CARD 2.0 bedrukt coderingsschildjes in kaartformaat voor toepassingen in de hoogwaardige codering van klemmen, aders en kabels, apparaten en installaties. U genereert op eenvoudige wijze hoogwaardig bedrukte etiketten en coderingsmateriaal.

Uw voordelen

- Onderhoudsvrije werking met beproefde druktechnologie via thermische overdracht
- Eenvoudige aansturing en beheer met de software MARKING system
- Automatische materiaalherkenning voorkomt misdrukken
- Snelle, hoogwaardige en bestendige bedrukking, druktijd voor een kaart ligt onder 8 seconden
- Eenvoudige en intuïtieve bediening via touch-kleurendisplay
- Voor alle UniCard (UCT)- en UniSheet (US)-materialen
- USB- en Ethernet-aansluitingen

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1085267
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BG1221
Productcode	BG1221
GTIN	4055626834931
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	9.940 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	9.908 g
Douanetariefnummer	84433210
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is.

Artikeleigenschappen

Producttype	Markeringssysteem
Omvang van de levering	Thermische printer voor kaartmateriaal, incl. euro-/US-netkabel en USB-kabel. Handboek in het Duits en Engels gedrukt. Magazijn voor UCT-TM...-matten en magazijnen voor US-... kaarten. Elk één verpakkingseenheid UCT-TM 6, US-EMLP (85,6x54), druklint: 50 m

codering

Identificatietechnologie	Thermotransfer

apparaateigenschappen

afdrukbreedte	104 mm
Resolutie	300 dpi
Besturingssysteem	MS Windows Vista, MS Windows 7 (32-/64-bits), MS Windows 8 (32-/64-bits), MS Windows 8.1 (32-/64-bits), MS Windows 10 (32-/64-bits), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2

Elektrische eigenschappen

Voeding

voedingsspanningsbereik	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)

Afmetingen

Breedte	254 mm
Hoogte	194 mm
lengte	325 mm

Materiaal

materiaal Kunststofschildjes	UCT
	US
	UM

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	5 °C ... 35 °C

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1085267

IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DK-172084-UL

EAC
Toelatings-ID: KZ 27978

IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DK-81169-M1-UL

UL Listed
Toelatings-ID: E140143

CCC
Toelatings-ID: 2019010904255703

cUL Listed
Toelatings-ID: E140403

KC
Toelatings-ID: R-R-YG3-TC2_0

EAC-RoHS
Toelatings-ID: RU D-DE.HB49.B.00023

UAE-RoHS
Toelatings-ID: 182175_E26-02-190200

ECAS
Toelatings-ID: E25-07-163913

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 10.0	EC001684

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	b86b10c5-dcf8-45e8-8be8-2bc4cdefc9e4

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl