

# CRIMPFOX 10T-F - Perstang

1134913

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1134913>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Perstang, type contactaansluiting: geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen, normen/bepalingen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. doorsnede: 0,14 mm<sup>2</sup>, max. doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>, voor TWIN-adereindhulzen tot 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatische doorsnede-aanpassing, frontale invoer, persing: Trapeziumvormige krimp, gewicht 302 g, zwart

## Uw voordelen

- Groot doorsnedegebied van 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>
- Voor adereindhulzen tot 18 mm lengte
- Comfortabele handling door een geringe handgreepbreedte bij een optimale handkrachtverdeling
- Procesveilig dankzij ontgrendelbare afsluitpal en zelfinstellend persprofiel
- Geschikt voor TWIN-hulzen door de traploze zelfinstelling

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1134913       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BH3131        |
| Productcode                             | BH3131        |
| GTIN                                    | 4063151067168 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 389,4 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 301,8 g       |
| Douanetariefnummer                      | 82032000      |
| Land van herkomst                       | SE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Producttype       | Crimpgereedschap                                       |
| Persing           | Trapeziumvormige krimp                                 |
| Producteigenschap | Draaibaar, zelfinstellend krimpprofiel (Duo-varianten) |
|                   | Compact, lichtgewicht en perfect uitgebalanceerd       |
|                   | Geringe handgreepbreedte                               |
|                   | Ergonomische tweecomponentenhandgreep                  |
|                   | Lage bedieningskracht                                  |
|                   | Geschikt voor TWIN-adereindhulzen                      |
|                   | Handgreep met antislipzone                             |
|                   | Zonder gereedschap ontgrendelbare afsluitpal           |

### crimpplaats 1

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| min. doorsnede | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| max. doorsnede | 10 mm <sup>2</sup>   |
| AWG min.       | 26                   |
| AWG max.       | 8                    |

### Elektrische eigenschappen

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| zekering | DIN 46228-1, DIN 46228-4 |
|----------|--------------------------|

### aansluitgegevens

#### Aderaansluiting

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| doorsnedegebied metrisch | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> (2 x 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2 x 4 mm <sup>2</sup> ) |
| doorsnedegebied AWG      | 26 ... 8 (2 x AWG 20 ... 2 x AWG 12)                                                             |

### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Breedte | 65 mm  |
| Hoogte  | 25 mm  |
| lengte  | 180 mm |

### Materiaal

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | zwart |
|-------|-------|

# CRIMPFOX 10T-F - Perstang

1134913

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1134913>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000168 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

1134913

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1134913>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)