

CRIMPFOX DUO 16S - Perstang



1202877

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202877>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Perstang, type contactaansluiting: geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen, normen/bepalingen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, vorm A, E, F, doorsnede min.: $0,14 \text{ mm}^2$, doorsnede max.: 16 mm^2 , voor TWIN-adereindhulzen tot $2 \times 6 \text{ mm}^2$, automatische aanpassing van de doorsnede, draaibaar persprofiel, zijdelingse en frontale invoer, persing: vierkant

Uw voordelen

- Crimpen op moeilijk toegankelijke plaatsen dankzij het draaibare persprofiel
- Geschikt voor TWIN-hulzen door de traploze zelfinstelling
- Comfortabele handling door een geringe handgreepbreedte bij een optimale handkrachtverdeling
- Procesveilig dankzij ontgrendelbare afsluitpal en zelfinstellend persprofiel

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1202877
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3131
Productcode	BH3131
GTIN	4063151267674
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	386,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	386,8 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	SE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, vorm A, E, F
----------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpgereedschap
verpakkingsmethode	Tas
Persing	vierkante krimp
Producteigenschap	Draaibaar persprofiel
	Geschikt voor TWIN-adereindhulzen
	Geringe handgreepbreedte
	Ontgrendelbare afsluitpal
	Zelfinstellend krimpprofiel

crimpplaats 1

min. doorsnede	16 mm ²
max. doorsnede	0,14 mm ²
AWG min.	26
AWG max.	6

Elektrische eigenschappen

zekering	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, vorm A, E, F
----------	---

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch	0,14 mm ² ... 16 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 6 mm ²)
doorsnedegebied AWG	26 ... 6 (2x AWG 20 ... 2 x AWG 10)

Afmetingen

Breedte	65 mm
Hoogte	25 mm
lengte	180 mm

Materiaal

Kleur	meerkleurig (RAL -)
materiaal	staal met kunststof handvat

CRIMPFOX DUO 16S - Perstang

1202877

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202877>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202877>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX DUO 16S - Perstang



1202877

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202877>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX DUO 16S - Perstang



1202877

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202877>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl