

CRIMPFOX-TC MP-6 - Krimptang met digitaal display



1202888

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202888>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Perstang, voor gedraaide contacten, universele doorsnede-instelling, tot max. 6,0 mm², digitale weergave in stappen van 0,01 mm, ontgrendelbare afsluitpal, vereist toebehoren locator voor de contactpositionering

Uw voordelen

- Elektronische slijtagebewaking met herkalibratiefunctie
- Procesveilig door krimptang en instelzekerung
- Controle van de basisinstelling d.m.v. inbegrepen testpen
- Betrouwbaar en eenvoudig in het gebruik door digitale weergave en optionele positioneerhulp
- Draaibare locator zorgt voor een exacte positionering van de contacten in het crimpgedeelte

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1202888
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3135
Productcode	BH3135
GTIN	4063151267711
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.140,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.140,7 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Voor gedraaide krimptacten van 0,14 mm ² ...4,0 mm ² uit de serie CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED..., CC1.5-TS-2,10..., CC1.5-TS-2,50...; de gedetailleerde lijst met krimptacten bevindt zich in de verpakkingbijlage
Opmerking met betrekking tot de toepassing	Toepassing, alleen met locator, selectie zie toebehoren
Gebruiksbeperking	
EMC-opmerking	EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpgereedschap
Persing	4-doorn persing
Producteigenschap	Elektronische slijtagebewaking met herkalibratiefunctie
	Ontgrendelbare afsluitpal
	Optionele positioneerhulp

crimpplaats 1

min. doorsnede	0,14 mm ²
max. doorsnede	6 mm ²
AWG min.	26
AWG max.	10

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebereik metrisch	0,14 mm ² ... 6 mm ²
doorsnedegebereik AWG	26 ... 10

Afmetingen

Breedte	94 mm
Hoogte	28 mm
lengte	236 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal	Staal

CRIMPFOX-TC MP-6 - Krimptang met digitaal display

1202888

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202888>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202888>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-TC MP-6 - Krimptang met digitaal display



1202888

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1202888>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)(CAS-nr.: 110-71-4)
	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	894d1c6f-7088-4bbd-a917-a42c74c7be7c

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	122,695 kg CO2e
---------	-----------------