

CF 3000-2,5 - Strip- en krimpautomaat



1205477

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205477>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Strip- en krimpautomaat, 230 V-uitvoering, voor geïsoleerde als bandmateriaal leverbare adereindhulzen 0,25 ... 2,5 mm², huls lengte 8 mm, incl. ombouwsets 0,5 ... 2,5 mm²

Uw voordelen

- De ader wordt in één bewerking gestript en van een adereindhuls voorzien
- Geschikt voor PVC-aders (H05V-K / H07V-K) van klasse 2 en 5. Aders met speciale isolatiematerialen en afwijkend getwiste aders zijn slechts beperkt en onder voorbehoud te verwerken.
- Bijzonder geschikt voor het voorconfectioneren van aders
- De compacte strip- en krimpautomaat verwerkt adereindhulzen als bandmateriaal met isolatiekraag volgens DIN 46228-4
- De duidelijke plaatsing van de ombouwcomponenten is gewaarborgd door de kleurcodering overeenkomstig de norm voor adereindhulzen DIN 46228-4
- Dankzij de compacte en lichte uitvoering kan de automaat ook gemakkelijk worden gebruikt op wisselende werkplekken
- Het ombouwen van de automaat voor verschillende doorsneden is binnen één minuut mogelijk
- Per uur kunnen maximaal 1200 aders worden verwerkt

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1205477
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3231
Productcode	BH3231
GTIN	4017918116910
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	17.190 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	17.190 g
Douanetariefnummer	84798100
Land van herkomst	DE

CF 3000-2,5 - Strip- en krimpautomaat



1205477

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205477>

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Geschikt voor standaard-PVC-ader (H05V-K/H07V-K), klasse 2 en 5. Andere geleider- en isolatietypes kunnen in beperkte mate verwerkt worden.
----------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Krimpautomaat
Persing	trapeziumvormig
adertype	PVC
invoerlengte minimaal	49 mm
Producteigenschap	Zonder gereedschap ombouwen
	Ombouwsets met kleurcodering
	Geïntegreerde, resetbare teller
	Verwerking van adereindhulzen met tape
	Inclusief koffer met ombouwsets 0,5 mm² ... 2,5 mm²
	Geschikt voor standaard-PVC-ader (H05V-K/H07V-K), klasse 2 en 5, andere ader- en isolatietypes kunnen in beperkte mate verwerkt worden
	Draaggreep voor wisselende werkplekken
min. doorsnede	0,25 mm²
max. doorsnede	2,5 mm²
AWG min.	24
AWG max.	14

Elektrische eigenschappen

frequentiebereik	50 Hz
opgenomen vermogen	80 W

Voeding

voedingsspanning	230 V AC
voedingsspanningsbereik	230 V AC (50 Hz)

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnede bereik metrisch	0,25 mm² ... 2,5 mm²
doorsnede bereik AWG	24 ... 14
Striplengte	11,5 mm

Afmetingen

Breedte	165 mm
Hoogte	300 mm
lengte	320 mm

CF 3000-2,5 - Strip- en krimpautomaat



1205477

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205477>

Connectoren

connectortype	Connectorbeeld type EF
---------------	------------------------

Normen en bepalingen

tests	DIN 46 228-4: 1990-09
-------	-----------------------

CF 3000-2,5 - Strip- en krimpautomaat



1205477

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205477>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205477>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.A130.B.01549

CF 3000-2,5 - Strip- en krimpautomaat



1205477

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1205477>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	125c975d-78f6-496f-b690-8efa1fac05f2