

DUSPOL EXPERT - Spanningstester

1209091

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1209091>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Spanningstester, voor gelijk- en wisselspanningen van 12 V tot 1000 V AC / 1000 V DC, IP65



Uw voordelen

- Gelijk- en wisselspanningstests in het spanningsbereik van 12 V tot 1000 V AC/DC, ook zonder batterijen volledig bedrijfs gereed
- Polariteitstest (+/-) bij gelijkspanning
- 1-polige test van de fase
- Indicatie draaiveldrichting van een draaistroomnet, voor zover het sterpunt is geaard
- Meetpuntverlichting
- Belastinginschakeling via drukschakelaar
- Overspanningscategorie CAT IV 600 V en CAT III 1000 V volgens IEC/EN 61243-3
- Trillingsalarm voor een veilige spanningsherkenning
- Slagvaste, stof- en spatwaterdichte behuizing, IP65
- Akoestische en optische doorvoertest



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1209091
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3312
Productcode	BH3312
GTIN	4046356309905
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	367 g

DUSPOL EXPERT - Spanningstester

1209091

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1209091>



Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	318,3 g
Douanetariefnummer	90303370
Land van herkomst	IE

Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"
---------------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	meetgereedschap
capaciteit display	12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V, 1000 V diode-indicatie led
richtingsindicatie draaiveld	LCD (symbool "R")
meetpuntverlichting	LED
fase-indicatie	LCD (symbool "R")
polariteitsindicatie	led (symbool "+/-")

Elektrische eigenschappen

interne weerstand_meetcircuit	220 k Ω
interne weerstand_belastingscircuit	3,7 k Ω
Meetcategorie	CAT IV 600 V / CAT III 1000V
voedingsspanning	2 x microbatterij 1,5 V, LR03, AAA

Ingangsgegevens

ingangsspanningsbereik AC	12 V AC ... 1000 V AC
ingangsspanningsbereik DC	12 V DC ... 1000 V DC

Afmetingen

lemmetbreedte	0 mm
lengte	260 mm

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-10 °C ... 55 °C

Normen en bepalingen

tests	EN/IEC 61243-3 (VDE 0682 deel 401)
-------	------------------------------------

DUSPOL EXPERT - Spanningstester

1209091

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1209091>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1209091>



VDE-goedkeuringssymbool

Toelatings-ID: 40038336

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27200308
ECLASS-15.0	27200308

ETIM

ETIM 10.0	EC002785
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41113600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	11,55 kg CO2e
---------	---------------