

WF 1000 - Stripautomaat



1212149

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212149>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Stripautomaat met geïntegreerd grafisch display, voor aders en kabels, met diameters tot 6 mm, 230 V-uitvoering

Uw voordelen

- De individuele instelling van de striplengte vindt plaats via draaiknoppen en wordt op het royale display weergegeven
- Ook meeraderige kabels tot een diameter van 6 mm kunnen worden gestript
- Het gedeeltelijk strippen van de isolatie is mogelijk
- De klemkracht wordt automatisch op de vereiste stripkracht ingesteld
- Compacte stripautomaat voor het automatisch strippen van aders met doorsneden 0,08 mm² ... 6 mm²
- Naast standaard isolatiemateriaal kan ook speciaal isolatiemateriaal zoals bijv. PTFE en siliconen worden gestript
- Druksporen op gevoelig isolatiemateriaal worden voorkomen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212149
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3221
Productcode	BH3221
GTIN	4046356457026
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	11.250 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	11.250 g
Douanetariefnummer	84798100
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Stripautomaat
gedeeltelijke striplengte	2 mm ... 20 mm
invoerlengte minimaal	15 mm
maximale doorlaat	6
Producteigenschap	Traploze instelling van diameter, striplengte en verwijderlengte
	Standaard V-mes voor het hele doorsnedebereik
	Geïntegreerde, resetbare teller
	Plaatsing van de litzen van bovenaf en vanaf de voorkant
	Automatisch aanpassende klemkracht
min. doorsnede	0,08 mm ²
max. doorsnede	6 mm ²

Elektrische eigenschappen

frequentiebereik	50 Hz
opgenomen vermogen	160 VA
nominale spanning U_N	230 V

Voeding

voedingsspanningsbereik	230 V (50 Hz)
-------------------------	---------------

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedebereik metrisch	0,08 mm ² ... 6 mm ²
doorsnedebereik AWG	28 ... 10
Striplengte	2 mm ... 20 mm

Afmetingen

Artikelafmetingen

Breedte	141 mm
Hoogte	221 mm
lengte	363 mm
diameter	6 mm
diameter aderinvoeropening	6 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	6 mm
----------------	------

Connectoren

connectortype	Connectorbeeld type EF
---------------	------------------------

WF 1000 - Stripautomaat

1212149

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212149>



Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	≤ 6,00 mm
---------------------	-----------

WF 1000 - Stripautomaat

1212149

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212149>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212149>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01549

WF 1000 - Stripautomaat

1212149

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212149>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	17130102
ECLASS-15.0	17130102

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	34, 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	353172f8-8c4b-4517-85e0-85492cc99be0