

CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - RJ45-connectoren



1414383

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1414383>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



RJ45-connectoren, bouwvorm: RJ45, beschermklasse: IP67, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT6, materiaal: Kunststof, aansluitmethode: Krimpaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 27- 24, kabel aansluiting: recht, kleur: grijs, Ethernet / PROFINET

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1414383
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNNAB
Productcode	ABNNAB
GTIN	4055626025346
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	19,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	17,27 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Dataconnector (aan kabelzijde)
bouwworm	RJ45
aantal polen	8
stekerbeeld	RJ45
Aantal kabelAansluitingen	1
Afgeschermd	nee
kabeluitgang	recht

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	I
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	72 V (DC)
Nominale stroom	1 A
frequentiebereik	tot 250 MHz
nominale spanning U_N	72 V (DC)
nominale stroom I_N	1,75 A
overdrachtsmedium	Koper
Overdrachtssnelheid	1 Gbit/s (250 MHz)
overdrachtseigenschappen (categorie)	CAT6
overdrachtssnelheid	1 GBit/s

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	Krimpaansluiting
aansluitdoorsnede AWG	27 ... 24 (flexibel)
aansluitdoorsnede	0,1 mm ² ... 0,2 mm ² (flexibel)

Interfaces

Signaalsoort/categorie	Ethernet / PROFINET CAT6, 1 Gbit/s (250 MHz)
------------------------	--

Afmetingen

Breedte	38,4 mm
Hoogte	19,9 mm
lengte	53 mm

Materiaal

Kleur	grijs
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Materiaal afdichting kabelafdichting	TPE

1414383

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1414383>

materiaal behuizing	Kunststof
materiaal kabelafdichting	NBR
materiaal contact	fosfor brons
materiaal contactoppervlak	goud
materiaal contactblok	PC
materiaal O-ring	FPM

Kabel/leiding

Signaalsoort/categorie	Ethernet / PROFINET CAT6, 1 Gbit/s (250 MHz)
kabelbuitendiameter	5 mm ... 8,5 mm
aderdoorsnede	0,1 mm ²

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens


steekcycli	≥ 750
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 60 °C

Tekeningen



RJ45-wartelbehuizing IP67

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440114

ETIM

ETIM 10.0	EC002636
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nr.: 119-47-1)
SCIP	2204a4ca-78a0-44aa-a30d-de720a2b8ca3

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl