

# VS-SCRJ-GOF-BU/BU - SC-RJ-buscontactblok



1652978

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652978>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



SC-RJ-buscontactblok, duplex, voor aanbouwramen VS-A-F-IP67, te gebruiken voor glasvezel (multimode & singlemode), PCF- en polymeervezel

## Uw voordelen

- hoge betrouwbaarheid door uitgebreide kwaliteitsborgingsmaatregelen
- geoptimaliseerde precisie (stabiliteit) door het gebruik van keramische hulzen
- Toekomstbestendig dankzij conformiteit met RoHS 2
- Afgestemde compatibiliteit met de montagerailadapters

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1652978       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | ABNIDA        |
| Productcode                             | ABNIDA        |
| GTIN                                    | 4017918969943 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 8,9 g         |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 7,5 g         |
| Douanetariefnummer                      | 85367000      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Producttype          | Dataconnector                |
| toepassing           | Lichtgeleiderkabel-koppeling |
| bouwworm             | SCRJ                         |
| aantal polen         | 2                            |
| stekerbeeld          | SCRJ                         |
| Aantal steekplAatsen | 1                            |
| Aantal steekplAatsen | 2                            |
| kabeluitgang         | recht                        |

### Elektrische eigenschappen

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| overdrachtsmedium | glasvezel |
|-------------------|-----------|

### aansluitgegevens

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Aansluitmethode | Koppeling |
|-----------------|-----------|

### Interfaces

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Signaalsoort/categorie | Ethernet |
|------------------------|----------|

### Afmetingen

#### Mechanische kengetallen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| diameter geleiderhuls | 2,50 mm |
|-----------------------|---------|

### Materiaal

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Kleur                              | zwart             |
| Kleur van het behuizingdeel        | zwart             |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0                |
| materiaal geleiderhuls             | zirkonia-keramiek |
| materiaal behuizing                | Kunststof         |
| materiaal contact                  | koperlegering     |

### Kabel/leiding

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Kabeltype                       | glasvezel     |
| Signaalsoort/categorie          | Ethernet      |
| buitenmantel, kleur             | zilverkleurig |
| treksterkte kortstondig/continu | 40 N          |
| oliebestendigheid               | nee           |

#### Lichtgeleiderkabel

|               |               |
|---------------|---------------|
| Aantal vezels | 2             |
| vezel         | POF, PCF, GOF |
| vezeltype     | GOF, PCF, POF |

1652978

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652978>

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Demping           | ≤ 0,2 dB  |
| overdrachtsmedium | glasvezel |

## Mechanische eigenschappen

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| treksterkte kortstondig/continu | 40 N |
|---------------------------------|------|

## Mechanische gegevens

|            |       |
|------------|-------|
| steekcycli | ≥ 500 |
|------------|-------|

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| beschermklasse                          | IP20             |
|                                         | IP20             |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)          | -25 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| omgevingstemperatuur (montage)          | -5 °C ... 50 °C  |
| bestendigheid tegen UV-straling         | nee              |
| oliebestendigheid                       | nee              |

## Normen en bepalingen

|                   |     |
|-------------------|-----|
| oliebestendigheid | nee |
|-------------------|-----|

1652978

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652978>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 19170116 |
| ECLASS-15.0 | 19170116 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000752 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
|-------------|----------|

1652978

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652978>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,983 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)