

VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - RJ45-buscontactblok



1653168

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1653168>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



RJ45-buscontactblok, modulair (Keystone), CAT6, 8-polig, afgeschermd, met kabelaansluiting (LSA), voor litzendraden en massieve aders AWG 26 ... 22

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1653168
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	ABNACA
Productcode	ABNACA
GTIN	4017918970086
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	30,36 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	27,394 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	CN

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Buscontactblok
bouwvorm	RJ45
aantal polen	8
stekerbeeld	RJ45
Aantal steekplAatsen	1
Afgeschermd	ja

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
------------------------	----

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	72 V (DC)
Nominale stroom	2 A
isolatieweerstand	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
nominale stroom I_N	2 A
overgangsweerstand	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
overdrachtsmedium	Koper
Overdrachtssnelheid	1 Gbit/s
overdrachtseigenschappen (categorie)	CAT6 _A
Vermogensoverdracht	PoE++

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	IDC-aansluiting
-----------------	-----------------

Interfaces

Signaalsoort/categorie	Ethernet CAT6 _A (GHMT-gecertificeerd, voldoet aan de specificatie voor categorie 6A volgens ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0), 1 Gbit/s
------------------------	--

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	Kunststof
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	goud

Kabel/leiding

kabeltype	Geschikt voor ronde kabels, litzen en massieve aders. Niet geschikt voor platte kabels
Signaalsoort/categorie	Ethernet CAT6 _A (GHMT-gecertificeerd, voldoet aan de specificatie voor categorie 6A volgens ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0), 1 Gbit/s

1653168

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1653168>

kabelbuitendiameter	8 mm
kabelbuitendiameter	10 mm
Afscherming	360°

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 1000
------------	--------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 66 °C

1653168

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1653168>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440318

ETIM

ETIM 10.0	EC002597
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1653168

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1653168>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	1,82 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl