

# VS-SCRJ-PC - Beschermdeksel

1653757

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1653757>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Beschermkap IP67, ter afdekking van de stiftcontactblokken in de wartelbehuizingen IP67, VS-SC-RJ-..., VS-04-..., VS-06-... en VS-08-...



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1653757       |
| Verpakkingseenheid                      | 5 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 5 Stuks       |
| Verkoopcode                             | ABNNBZ        |
| Productcode                             | ABNNBZ        |
| GTIN                                    | 4017918970130 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 4,02 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3,29 g        |
| Douanetariefnnummer                     | 39269097      |
| Land van herkomst                       | CH            |

# VS-SCRJ-PC - Beschermdeksel

1653757

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1653757>



## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|             |                |
|-------------|----------------|
| Producttype | Beschermdeksel |
| bouwvorm    | SCRJ           |
| stekerbeeld | SCRJ           |

### Elektrische eigenschappen

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| overdrachtsmedium | glasvezel |
|-------------------|-----------|

### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 30 mm   |
| Hoogte  | 21 mm   |
| lengte  | 40,5 mm |

### Materiaal

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Kleur                              | grijs     |
| materiaal                          | Kunststof |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0        |
| materiaal behuizing                | Kunststof |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| beschermklasse                 | IP67             |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440208 |
| ECLASS-15.0 | 27440208 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002314 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,264 kg CO2e |
|---------|---------------|