

VS-SCRJ-GOF-KU - Lichtgeleiderkabel-koppeling



1654358

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1654358>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



SC-RJ-koppelcontactblok, duplex, voor patchpanels VS-PP-19-1HE-16-F, terminaloutlets VS-TO...F... en datafrontplaten VS-SI-FP-2F, te gebruiken voor de vezeltypen GOF (multimode & singlemode), HCS en polymeer

Uw voordelen

- hoge betrouwbaarheid door uitgebreide kwaliteitsborgingsmaatregelen
- geoptimaliseerde precisie (stabiliteit) door het gebruik van keramische hulzen
- Toekomstbestendig dankzij conformiteit met RoHS 2
- Afgestemde compatibiliteit met de montagerailadapters

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1654358
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNIDA
Productcode	ABNIDA
GTIN	4017918970635
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	8,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	7,5 g
Douanetariefnummer	85367000
Land van herkomst	CH

1654358

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1654358>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Dataconnector
bouwvorm	SCRJ
aantal polen	2
stekerbeeld	SCRJ
Aantal steekplAatsen	1
Aantal steekplAatsen	2
kabeluitgang	recht

Elektrische eigenschappen

overdrachtsmedium	glasvezel
-------------------	-----------

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Koppeling
-----------------	-----------

Interfaces

Signaalsoort/categorie	Ethernet
------------------------	----------

Afmetingen

Mechanische kengetallen

diameter geleiderhuls	2,50 mm
-----------------------	---------

Materiaal

Kleur	zwart
Kleur van het behuizingdeel	zwart
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal geleiderhuls	zirkonia-keramiek
materiaal behuizing	Kunststof
materiaal contact	koperlegering

Kabel/leiding

Kabeltype	glasvezel
Signaalsoort/categorie	Ethernet
buitenmantel, kleur	zilverkleurig
treksterkte kortstondig/continu	40 N
oliebestendigheid	nee

Lichtgeleiderkabel

Aantal vezels	2
vezel	POF, PCF, GOF
vezeltype	GOF, PCF, POF
Demping	≤ 0,2 dB

1654358

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1654358>

overdrachtsmedium	glasvezel
-------------------	-----------

Mechanische eigenschappen

treksterkte kortstondig/continu	40 N
---------------------------------	------

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-40 °C ... 85 °C
bestendigheid tegen UV-straling	nee
oliebestendigheid	nee

Normen en bepalingen

oliebestendigheid	nee
-------------------	-----

1654358

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1654358>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19170116
ECLASS-15.0	19170116

ETIM

ETIM 10.0	EC000752
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	14,164 kg CO2e
---------	----------------