

VS-15-ST-DSUB-HD-EG - D-SUB-contactblok



1655179

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655179>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

D-SUB-contactblok, grootte 2, met 26 meldcontacten, type contactaansluiting stift, met soldeeraansluiting, recht, bevestiging via 3 mm-boring, voor aanbouwframe en tulebehuizing VS-15-...



Uw voordelen

- Hoge pakkingsdichtheid door 26 meldcontacten in D-SUB Shell grootte 2
- Compatibel met IP67-tulebehuizingen en aanbouwframes
- Eenvoudige montage

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1655179
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABNCAA
Productcode	ABNCAA
GTIN	4046356029117
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	13,54 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	13,54 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
toepassing	meerpolig
bouwworm	D-SUB
aantal polen	26
stekerbeeld	D-SUB 15
Afgeschermd	nee

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning volgens IEC 61076-2-101	250 V
nominale spanning (III/3)	60 V
test-stootspanning	1 kV
Nominale stroom	3 A (bij 20 °C)
Testspanning	1000 V
overdrachtsmedium	Koper

aansluitgegevens

Aansluitmethode	soldeeraansluiting
-----------------	--------------------

Afmetingen

Breedte	16,9 mm
Hoogte	12,93 mm
lengte	39,52 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	staal, vertind
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	Au/Sn
materiaal contactblok	glasvezelversterkt thermoplast UL 94 V0

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 50
steekkracht per signaalcontact	≤ 3,40 N

Omgevings- en levensduuromstandigheden

VS-15-ST-DSUB-HD-EG - D-SUB-contactblok



1655179

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655179>

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 105 °C

Montage

montagetechniek	boring
-----------------	--------

1655179

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655179>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	0c09f254-092e-4f7a-8cb6-a60323b75ab5

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,612 kg CO2e
---------	---------------