

VS-08-KU-IP67-BK - RJ45-koppeling



1658684

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658684>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

RJ45-koppeling, IP67, CAT5e, met beschermkap, kleur: zwart



Uw voordelen

- Naar keuze ook vast te monteren
- Inclusief afdekkingen als bescherming tegen omgevingsinvloeden

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1658684
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNNAZ
Productcode	ABNNAZ
GTIN	4046356163217
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	54,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	44,94 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

VS-08-KU-IP67-BK - RJ45-koppeling

1658684

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658684>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Buscontactblok
Behuizingstype	kunststof wartelbehuizing
aantal polen	8
stekerbeeld	RJ45
Aantal kabelAansluitingen	1
Aantal steekplAatsen	1
Afgeschermd	nee
kabeluitgang	recht

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	I
vervuilingsgraad	1

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	72 V (DC)
test-stootspanning	≥ 1 kV
Nominale stroom	1 A
isolatieweerstand	≥ 500 M Ω
nominale spanning U_N	48 V
overdrachtsmedium	Koper
overdrachtseigenschappen (categorie)	CAT5

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	Koppeling
-----------------	-----------

Interfaces

Signaalsoort/categorie	Ethernet CAT5
------------------------	---------------

Afmetingen

Breedte	43 mm
Hoogte	36,5 mm
lengte	58,9 mm

Materiaal

Kleur	zwart
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	Kunststof
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld nikkel

VS-08-KU-IP67-BK - RJ45-koppeling



1658684

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658684>

materiaal contactblok	thermoplastisch materiaal
-----------------------	---------------------------

Kabel/leiding

Signaalsoort/categorie	Ethernet CAT5
------------------------	---------------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 750
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
	IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-10 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-40 °C ... 55 °C

VS-08-KU-IP67-BK - RJ45-koppeling



1658684

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658684>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658684>

 cUL Recognized Toelatings-ID: E118976				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	50 V	1,75 A	-	-

 UL Recognized Toelatings-ID: E118976				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	50 V	1,75 A	-	-

VS-08-KU-IP67-BK - RJ45-koppeling

1658684

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658684>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440325

ETIM

ETIM 10.0	EC001134
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	1,214 kg CO2e
---------	---------------