

# VS-BU-LK-3,6/22,8/4,6 - D-SUB-vermogenscontact



1688272

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688272>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Vermogenscontact, voor D-SUB-combinatieblokken, bus, soldeeraansluiting, recht, nominale stroom 40 A, verguld

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1688272       |
| Verpakkingseenheid                      | 100 Stuks     |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 100 Stuks     |
| Verkoopcode                             | ABNCAC        |
| Productcode                             | ABNCAC        |
| GTIN                                    | 4017918179670 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1,927 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1,9 g         |
| Douanetariefnummer                      | 85366990      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Opmerking

|          |                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemeen | De vermogenscontacten dienen apart te worden besteld aangezien deze niet met de contactdragers worden meegeleverd. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Artikeleigenschappen

|             |           |
|-------------|-----------|
| Producttype | Contacten |
| contacttype | gedraaid  |

### Elektrische eigenschappen

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Nominale stroom (Belastingsstroom maximaal) | 40 A                       |
| Weerstand (Isolatiweerstand)                | $\geq 500 \text{ M}\Omega$ |

### aansluitgegevens

#### Aansluittechniek

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Type contactaansluiting | Bus                |
| Aansluitmethode         | soldeeraansluiting |

### Afmetingen

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Breedte [b]                | 5,5 mm |
| Hoogte [h]                 | 5,5 mm |
| Lengte [l]                 | 23 mm  |
| Diameter (Contactdiameter) | 4,6 mm |

### Materiaal

|                   |        |
|-------------------|--------|
| materiaal contact | Metaal |
|-------------------|--------|

### Mechanische eigenschappen

#### Mechanische gegevens

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| steekcycli  | $\geq 500$         |
| Steekkracht | $\leq 7 \text{ N}$ |
| Trekkracht  | ca. 5 N            |

### Kengetallen

#### Meetapparatuur

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Weerstand: Isolatiweerstand | $\geq 500 \text{ M}\Omega$ |
|-----------------------------|----------------------------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -55 °C ... 130 °C |
|--------------------------------|-------------------|

1688272

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688272>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
| ECLASS-15.0 | 27440392 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja   |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend  | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. |

## EU REACH SVHC

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                         | 5aeb4754-03ac-4eac-bda8-15f3a063c171 |

## EF3.1 Klimaatverandering

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| CO <sub>2</sub> e kg | 0,178 kg CO <sub>2</sub> e |
|----------------------|----------------------------|