

VS-09-ST-DSUB-EG - D-SUB connector



1688793

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688793>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-SUB-contactblok, grootte 1, met 9 meldcontacten, type contactaansluiting stift, met soldeeraansluiting, recht, bevestiging via 3 mm-boring, voor aanbouwframe en tulebehuizing VS-09-...

Uw voordelen

- Compatibel met IP67-tulebehuizingen en aanbouwframes
- Eenvoudige montage
- D-SUB 9-aansluiting

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1688793
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	ABNCAA
Productcode	ABNCAA
GTIN	4017918822927
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	10,704 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	5,23 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

VS-09-ST-DSUB-EG - D-SUB connector



1688793

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688793>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
bouwworm	D-SUB
aantal polen	9
stekerbeeld	D-SUB 9
Afgeschermd	nee

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning volgens IEC 61076-2-101	400 V
nominale spanning (III/3)	125 V
test-stootspanning	1 kV
Nominale stroom	5 A (bij 20 °C)
Testspanning	1200 V
overdrachtsmedium	Koper

aansluitgegevens

Aansluitmethode	soldeeraansluiting
-----------------	--------------------

Afmetingen

Breedte	14,4 mm
Hoogte	31,19 mm
lengte	12,93 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	staal, vertind
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	hardverguld nikkel
materiaal contactblok	PBT

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 50
steekkracht per signaalcontact	≤ 3,40 N

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

VS-09-ST-DSUB-EG - D-SUB connector



1688793

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688793>

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 125 °C

Montage

montagetechniek	boring
-----------------	--------

VS-09-ST-DSUB-EG - D-SUB connector


1688793

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688793>



Tekeningen

schematekening



VS-09-ST-DSUB-EG - D-SUB connector

1688793

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688793>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688793>



UL Recognized

Toelatings-ID: E118976

VS-09-ST-DSUB-EG - D-SUB connector



1688793

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688793>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	dcee6130-a448-478b-b631-44550652d34c

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,202 kg CO2e
---------	---------------