

# VS-09-BU-DSUB-CD-B - D-SUB-contactdrager



1688861

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688861>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-SUB-contactblok, grootte 1, voor 9 meldcontacten, type contactaansluiting bus, voor krimptacten, recht, bevestiging via 3 mm-boring, voor aanbouwframe en tulebehuizingen VS-09-...



## Uw voordelen

- D-SUB 9-aansluiting
- Compatibel met IP67-tulebehuizingen en aanbouwframes
- Eenvoudige montage

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1688861       |
| Verpakkingseenheid                      | 100 Stuks     |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 100 Stuks     |
| Verkoopcode                             | ABNCAB        |
| Productcode                             | ABNCAB        |
| GTIN                                    | 4017918822996 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 6,053 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 4,87 g        |
| Douanetariefnummer                      | 85366990      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Opmerking

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Algemeen | Testspanning alleen in combinatie met krimpcontact artikelnummer: 1418788. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|

### Artikeleigenschappen

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Producttype          | Contactblok |
| bouwworm             | D-SUB       |
| aantal polen         | 9           |
| stekerbeeld          | D-SUB       |
| Aantal steekplAatsen | 1           |
| Afgeschermd          | ja          |

### Isolatie-eigenschappen

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad       | 2   |

### Elektrische eigenschappen

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| nominale spanning volgens IEC 61076-2-101 | 400 V           |
| nominale spanning (III/3)                 | 125 V           |
| test-stootspanning                        | 1 kV            |
| Nominale stroom                           | 5 A (bij 20 °C) |
| Testspanning                              | 1500 V          |
| overdrachtsmedium                         | Koper           |

### aansluitgegevens

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Aansluitmethode | Krimpaansluiting |
|-----------------|------------------|

### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Breedte | 17,9 mm  |
| Hoogte  | 12,93 mm |
| lengte  | 31,19 mm |

### Materiaal

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0                                      |
| materiaal behuizing                | metaal                                  |
| materiaal behuizingsoppervlak      | gemetalliseerd                          |
| materiaal contactoppervlak         | goud                                    |
| materiaal contactblok              | glasvezelversterkt thermoplast UL 94 V0 |

### Mechanische eigenschappen

#### Mechanische gegevens

|            |       |
|------------|-------|
| steekcycli | ≥ 500 |
|------------|-------|

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| steekkracht per signaalcontact | ≤ 3,40 N |
|--------------------------------|----------|

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| beschermklasse                 | IP20              |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -55 °C ... 130 °C |

## Montage

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| montagetechniek | schroefmontage |
|-----------------|----------------|

# VS-09-BU-DSUB-CD-B - D-SUB-contactdrager



1688861

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688861>

## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688861>



**UL Recognized**

Toelatings-ID: E118976

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440323 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001132 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,137 kg CO2e |
|---------|---------------|