

VS-08-KS/GR - RJ45-knikbeveiligingstul



1689213

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689213>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



RJ45-knikbeveiligingstul, voor stiftcontactblok VS-08-ST-RJ45, kabeldiameters tot 6 mm, kleur: grijs

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1689213
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	ABNAAZ
Productcode	ABNAAZ
GTIN	4017918890582
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,31 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,878 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	US

VS-08-KS/GR - RJ45-knikbeveiligingstul



1689213

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689213>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Knikbeveiligingstul
-------------	---------------------

Afmetingen

Breedte	13,7 mm
Hoogte	19,8 mm
lengte	9,2 mm

Materiaal

Kleur	grijs
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PA

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	6 mm
---------------------	------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C

VS-08-KS/GR - RJ45-knikbeveiligingstul



1689213

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689213>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27440392
ECLASS-13.0	27440392

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,081 kg CO2e
---------	---------------