

EBP 3- 5 - Inlegbrug



1733172

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1733172>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Inlegbrug voor connectoren in het raster
5,0 mm resp. 5,08 mm

De afbeelding toont een combinatie van de varianten, EBP 2-5, EBP 3-5, EBP 4-5, EBP 5-5 en EBP 6-5

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1733172
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AAHZFC
Productcode	AAHZFC
GTIN	4017918026516
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,75 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,77 g
Douanetarifnummer	85366990
Land van herkomst	CN

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Brug
Productfamilie	EBP
Productlijn	COMBICON Connectors Special
aantal polen	3
Rastermaat	5 mm
Aantal Aansluitingen	3
Aantal rijen	1

aansluitgegevens

belastingsstroom maximaal	24 A (afhankelijk van het gebruik)
---------------------------	------------------------------------

Afmetingen

Rastermaat	5 mm
Breedte [b]	14 mm
Hoogte [h]	14,6 mm
Lengte [l]	1,8 mm
Bouwhoogte	6,1 mm
Soldeerstiftlengte [P]	8,5 mm

Materiaal

Materiaal - contact

Opmerking	WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiaal contact	Cu-legering
Oppervlakte-toestand	galvanisch vertind

Materiaal - behuizing

Kleur (Behuizing)	grijs (7042)
Isolatiemateriaal	PA
isolatiemateriaalgroep	I
CTI volgens IEC 60112	600
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12	850
Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13	775
Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2	125 °C

Connectoren

Aansluiting 1

Isolatiemateriaal	PA
-------------------	----

CTI volgens IEC 60112	600
-----------------------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %
---	---------------

Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	verpakt in karton
--------------------	-------------------

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27460406
ECLASS-15.0	27460406

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,076 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl