


SK 5,08/3,8 DN - Coderingskaart

1965458

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1965458>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Coderingskaart, kaart, wit (RAL 9010), gecodeerd, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1965458
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	BG2123
Productcode	BG2123
GTIN	4017918927271
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,446 g
Douanetariefnummer	39199080
Land van herkomst	DE

SK 5,08/3,8 DN - Coderingskaart

1965458

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1965458>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Klemmencodering
aantal polen	5
Rastermaat	5,08 mm

codering

Aantal coderingsstroken	12
Identificatietechnologie	Thermotransfer

Afmetingen

Breedte	25,00 mm
Hoogte	3,80 mm
diepte	0,12 mm
Rastermaat	5,08 mm

Materiaal

Sterkte folie	100 µm
Sterkte kleefstof	15 µm
Sticker	Acrylaat
Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal basiselement	Polyethyleen
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 80 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen)

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

Krastest voor het bepalen van de krasvastheid

testspecificatie	DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform)
eis	≥ 5 N
resultaat	Test doorstaan

Plakband test

testspecificatie	DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform)
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

SK 5,08/3,8 DN - Coderingskaart

1965458

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1965458>



testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h
Procedure	Kunstmatige bestraling.

Temperatuurlagen

testspecificatie	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
resultaat	Test doorstaan
Procedure	Test Bb
Duur	96 h
testtemperatuur	120 °C

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Test doorstaan
n-hexaan [CAS No. 110-54-3]	Test doorstaan
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]	Test doorstaan

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN EN ISO 22479:2022-08
resultaat	Test doorstaan
Procedure	Methode B
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

Montage

montagetechniek	plakken
-----------------	---------

SK 5,08/3,8 DN - Coderingskaart

1965458

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1965458>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SK 5,08/3,8 DN - Coderingskaart



1965458

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1965458>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl