

# HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtgeleider



2202311

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2202311>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Meervoudige lichtgeleider, passief, stug, Cilinderkop, straalvlak: vlak, aantal leds: 2, (2 rijen, 1 kolom), rastermaat: 5,08 mm, ESD-beveiliging: <12 kV, te gebruiken voor de behuizingsfamilie BC (bewerking van de behuizing noodzakelijk)

## Uw voordelen

- Lichtgeleiders zijn optimaal op elektronicabehuizingen afgestemd
- Eenvoudige montage op de printplaat door inpersstift
- ESD-vastheid
- Op aanvraag zijn ook bewerkingen van behuizingen mogelijk
- Maakt eenvoudige, optische status- en diagnoseweergaven mogelijk

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 2202311       |
| Verpakkingseenheid                      | 200 Stuks     |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 200 Stuks     |
| Verkoopcode                             | ACGABB        |
| Productcode                             | ACGABB        |
| GTIN                                    | 4055626049922 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,672 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,672 g       |
| Douanetariefnummer                      | 90019000      |
| Land van herkomst                       | TN            |

## Technische gegevens

### Opmerking

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
|--------------------|------------------------------------------------------|

### Artikeleigenschappen

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Producttype      | Lichtgeleider             |
| aantal polen     | 2                         |
| Rastermaat       | 5,08 mm                   |
| Aantal rijen     | 2                         |
| Uitlijning       | verticaal                 |
| adertype         | Meervoudige lichtgeleider |
| Kopvorm          | Cilinderkop               |
| Aantal weergaven | 2 (2 rijen x 1 kolom)     |

### Elektrische eigenschappen

|                 |         |
|-----------------|---------|
| ESD-beveiliging | < 12 kV |
|-----------------|---------|

### Afmetingen

|                  |         |
|------------------|---------|
| diameter         | 3 mm    |
| printgatdiameter | 2,4 mm  |
| Rastermaat       | 5,08 mm |

### Materiaal

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Kleur (Lichtgeleiders)             | transparant   |
| materiaal Lichtgeleiders           | Polycarbonaat |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB            |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Max. te bereiken IP-code       | IP20             |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |

### Montage

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| montagetechniek | Indrukken |
|-----------------|-----------|

# HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtgeleider



2202311

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2202311>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27460404 |
| ECLASS-13.0 | 27460404 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)