

HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Lichtgeleider



2202323

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2202323>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Meervoudige lichtgeleider met overstralingsbescherming, passief, stug, Bolkop, straalvlak: sferisch, aantal leds: 40, (4 rijen, 10 kolommen), rastermaat: 2,54 mm, ESD-beveiliging: <8 kV, te gebruiken voor de behuizingsfamilies ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC en EH (bewerking van de behuizing noodzakelijk)

Uw voordelen

- Lichtgeleiders zijn optimaal op elektronicabehuizingen afgestemd
- Eenvoudige montage op de printplaat door inpersstift
- ESD-vastheid
- Op aanvraag zijn ook bewerkingen van behuizingen mogelijk
- Maakt eenvoudige, optische status- en diagnoseweergaven mogelijk

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2202323
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	ACGABA
Productcode	ACGABA
GTIN	4055626050249
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3,02 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3,02 g
Douanetariefnummer	90019000
Land van herkomst	TN

HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Lichtgeleider



2202323

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2202323>

Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie	Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie.
Algemeen	Om te veel straling te vermijden, is het systeem voorzien van een kap. Zo zijn ook gemengde kleuren mogelijk.

Artikeleigenschappen

Producttype	Lichtgeleider
aantal polen	40
Rastermaat	2,54 mm
Aantal rijen	4
Uitlijning	horizontaal
adertype	Meervoudige lichtgeleider met overstralingsbescherming
Kopvorm	Bolkop
Aantal weergaven	40 (4 rijen x 10 kolommen)

Elektrische eigenschappen

ESD-beveiliging	< 8 kV
-----------------	--------

Afmetingen

diameter	2 mm
printgatdiameter	1,2 mm
Rastermaat	2,54 mm

Materiaal

Kleur (Lichtgeleiders)	transparant
Kleur (Kap)	zwart (RAL 9005)
materiaal Lichtgeleiders	Polycarbonaat
materiaal Kap	Polycarbonaat
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Max. te bereiken IP-code	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C

Montage

montagetechniek	Indrukken
-----------------	-----------

HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Lichtgeleider

2202323

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2202323>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27460404
ECLASS-13.0	27460404

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl