

CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/M340 - Kabel



2321745

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2321745>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Geconfectioneerde systeemkabel; besturing: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); aansluiting 1: Fujitsu-connector (1x 40-polig); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (4x 14-polig); kabellengte: 3 m

Uw voordelen

- Opsplitsing van 32 kanalen in 4 x 8 kanalen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2321745
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	DK226F
Productcode	DK226F
GTIN	4046356412537
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	628,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	615,2 g
Douanetariefnummer	85444290
Land van herkomst	DE

CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/M340 - Kabel



2321745

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2321745>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Systeemkabel
-------------	--------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP00
beschermklasse (Inbouwpositie)	≥ IP54 (Inbouwpositie)
omgevingstemperatuur (bedrijf) (vaste montage)	-40 °C ... 70 °C (vaste montage)
omgevingstemperatuur (bedrijf) (flexibele montage)	-10 °C ... 70 °C (flexibele montage)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 80 °C
hoogtepositie	≤ 2000 m

Elektrische eigenschappen

bedrijfsspanning (AC)	≤ 30 V AC
bedrijfsspanning (DC)	≤ 60 V DC
nominale bedrijfssituatie	100 % ED
stroom (per circuit, 50 °C)	≤ 1 A (in afgerolde toestand, zie derating)
stroom (per circuit, 70 °C)	≤ 0,6 A (in afgerolde toestand, zie derating)

ondersteunde besturing: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon M340

Geschikte I/O-kaart	BMX DDI 3202K
	BMX DDI 6402K
	BMX DD0 3202K
	BMX DD0 6402K
	BMX DDM 3202K

Kabel/leiding

kabellengte	3 m
-------------	-----

10X0.14 [PVC]

UL AWM Style	2464/1061
aantal polen	10
Afgeschermd	nee
Kabeltype	10X0.14 [PVC]
Adersoort	Geconfectioneerde systeemkabel
aderopbouw signaalleiding	7x 0,16 mm
AWG signaalleiding	26
aderdoorsnede	10x 0,14 mm ²
aderdiameter inclusief isolatie	1 mm ±0,03 mm
kabelbuitendiameter	6,10 mm ±0,4 mm
buitenmantel, materiaal	Semi-stug PVC
buitenmantel, kleur	grijs

CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/M340 - Kabel



2321745

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2321745>

materiaal aders	vertinde Cu-litzendraad
kabelweerstand	$\leq 145 \Omega/\text{km}$ (20 °C)
isolatieweerstand	$\geq 20 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$ (20 °C)
kleinste buigradius, permanent gelegd	52 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	98 mm
Dynamische belastbaarheid (buigen)	max. aantal buigcycli: 5000
Halogeenvrij	nee
vlambestendigheid	IEC 60332-1-2 (leiding)
	VDE 0842, deel 332-1-2 (leiding)
	IEC 60332-3-22 (leiding)
	UL VW-1
	CSA FT-1
oliebestendigheid	tegen incidentele spatten (leiding)
kabeluitvoering	splitterkabel voor vier modules

Kleurcode: Afzonderlijke ader

zwart	X1 (B20) = X2 (1)
bruin	X1 (A20) = X2 (2)
rood	X1 (B19) = X2 (3)
oranje	X1 (A19) = X2 (4)
geel	X1 (B18) = X2 (5)
groen	X1 (A18) = X2 (6)
blauw	X1 (B17) = X2 (7)
paars	X1 (A17) = X2 (8)
grijs	X1 (B12) = X2 (9)
wit	X1 (A12) = X2 (10)
zwart	X1 (B16) = X3 (1)
bruin	X1 (A16) = X3 (2)
rood	X1 (B15) = X3 (3)
oranje	X1 (A15) = X3 (4)
geel	X1 (B14) = X3 (5)
groen	X1 (A14) = X3 (6)
blauw	X1 (B13) = X3 (7)
paars	X1 (A13) = X3 (8)
grijs	X1 (B11) = X3 (9)
wit	X1 (A11) = X3 (10)
zwart	X1 (B10) = X4 (1)
bruin	X1 (A10) = X4 (2)
rood	X1 (B9) = X4 (3)
oranje	X1 (A9) = X4 (4)
geel	X1 (B8) = X4 (5)
groen	X1 (A8) = X4 (6)
blauw	X1 (B7) = X4 (7)
paars	X1 (A7) = X4 (8)

CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/M340 - Kabel



2321745

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2321745>

grijs	X1 (B2) = X4 (9)
wit	X1 (A2) = X4 (10)
zwart	X1 (B6) = X5 (1)
bruin	X1 (A6) = X5 (2)
rood	X1 (B5) = X5 (3)
oranje	X1 (A5) = X5 (4)
geel	X1 (B4) = X5 (5)
groen	X1 (A4) = X5 (6)
blauw	X1 (B3) = X5 (7)
paars	X1 (A3) = X5 (8)
grijs	X1 (B1) = X5 (9)
wit	X1 (A1) = X5 (10)

aansluitgegevens

X1

Aansluitmethode	Fujitsu-connector
bouwworm	FCN 367
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	40
steekcycli	> 50
Rastermaat	2,54 mm

X2 ... X5

aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60603-13 (overeenkomstig)
Aansluitmethode	IDC/FLK-busconnector
Aantal Aansluitingen	4
aantal polen	14
steekcycli	> 50
Rastermaat	2,54 mm

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.
------------------------------	---

Tekeningen

diagram



Max. toelaatbare stroom per traject in afgewikkelde toestand

CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/M340 - Kabel

2321745

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2321745>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2321745>



EAC

Toelatings-ID: RU*-DE.HB*35.B00385

CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/M340 - Kabel

2321745

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2321745>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242220
ECLASS-15.0	27242220

ETIM

ETIM 10.0	EC000237
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/M340 - Kabel



2321745

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2321745>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	d766f28d-4a68-4626-ac3a-0dca15b209cd

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl