


ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector




2695439

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2695439>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Montagerail-busconnector (TBUS), 5-polig, voor doorverbinding van de voedingsspanning, opklikbaar op NS 35/...-montagerail volgens EN 60715



Uw voordelen

- ruimtebesparende inbouw onder de behuizing in de montagerail
- Contactdesign maakt eenvoudig vastklikken van de elektronische module mogelijk
- Spanningsvoorziening en communicatie zonder extra bedrading
- Parallele en seriële contacten voor een efficiënte signaal- en datatransmissie
- snelle module-naar-module-communicatie zonder extra bekabelingswerkzaamheden

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2695439
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ACHACA
Productcode	ACHACA
GTIN	4046356447430
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	6,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	6 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector



2695439

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2695439>

Technische gegevens

Opmerking

Advies	Materiaal contactpads voor busconnector gegalvaniseerd goud (hardgoud)
--------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Montagerail-busconnector
Productfamilie	TBUS5..2-6,2..
Rastermaat	3,81 mm
pinlay-out	lineaire pinning

Elektrische eigenschappen

Eigenschappen

nominale stroom I_N	8 A
nominale spanning U_N	125 V
Contactweerstand	2,17 mΩ
Nominale spanning (III/3)	125 V
teststootspanning (III/3)	2,5 kV
nominale spanning (III/2)	125 V
teststootspanning (III/2)	2,5 kV

Materiaal

Materiaal - contact

Opmerking	WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiaal contact	Cu-legering
Oppervlakte-toestand	Verguld

Materiaal - behuizing

Kleur (Behuizing)	grijs (7042)
Isolatiemateriaal	PBT
isolatiemateriaalgroep	I
CTI volgens IEC 60112	600
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2	125 °C

materiaalgegevens - connector

Kleur ()	()
----------	----

Afmetingen

Rastermaat	3,81 mm
Breedte [b]	19,25 mm
Hoogte [h]	36,3 mm

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector



2695439

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2695439>

Lengte [l]	17,65 mm
------------	----------

Montage

montagetechniek	Railmontage
pinlay-out	lineaire pinning

Mechanische tests

steek- en trekkrachten

resultaat	Test doorstaan
Aantal cycli	25
steekkracht per pool ca.	2,18 N
trekkracht per pool ca.	1,38 N

polarisatie en codering

testspecificatie	DIN EN 60512-13-5:2006-11
resultaat	Test doorstaan

visuele inspectie

testspecificatie	DIN EN 60512-1-1:2003-01
resultaat	Test doorstaan

inspectie afmetingen

testspecificatie	DIN EN 60512-1-2:2003-01
resultaat	Test doorstaan

Omgevings- en levensduuromstandigheden

levensduurtest

testspecificatie	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
piekstootspanning op zeeniveau	2,9 kV
isolatieweerstand R_1	2,17 mΩ
isolatieweerstand R_2	2,26 mΩ
steekcycli	25

klimaattest

testspecificatie	DIN 50018:2013-05
corrosiebelasting	0,2 dm ³ SO ₂ op 300 dm ³ /40 °C/1 cyclus
warmtebelasting	100 °C/168 h
piekwisselspanning	1,4 kV

Trillingstest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
frequentie	10 - 150 - 10 Hz
sweep-snelheid	1 octaaf/min.
amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Versnelling	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
testduur per as	2,5 h

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector



2695439

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2695439>

testrichtingen	X-, Y- en Z-as (pos. en neg.)
----------------	-------------------------------

Schokken

testspecificatie	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
schokvorm	halfsinusvormig
Versnelling	30g
schokduur	18 ms
testrichtingen	X-, Y- en Z-as (pos. en neg.)

Omgevingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 55 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de deratingcurve)

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de deratingcurve)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 55 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C

Elektrische tests

thermische test | testgroep C

testspecificatie	DIN EN 60512-5-1:2003-01
getest aantal polen	5

Lucht- en kruipwegen |

testspecificatie	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
isolatiemateriaalgroep	I
nominale isolatiespanning (III/3)	125 V
Nominale stootspanning (III/3)	2,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3)	1,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/3)	1,9 mm
nominale isolatiespanning (III/2)	125 V
Nominale stootspanning (III/2)	2,5 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2)	1,5 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/2)	1,5 mm


ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail- busconnector



2695439

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2695439>

Tekeningen



Type: ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 ...

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector



2695439

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2695439>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2695439>

 cUL Recognized Toelatings-ID: FILE E 60425				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
B				
	150 V	8 A	-	-
D				
	150 V	8 A	-	-

 UL Recognized Toelatings-ID: FILE E 60425				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
B				
	150 V	8 A	-	-
D				
	150 V	8 A	-	-

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail- busconnector



2695439

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2695439>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector



2695439

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2695439>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl