

PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater

2708863

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708863>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Modulaire repeater voor potentiaalscheiding en vergroting van het bereik voor PROFIBUS tot 12 Mbit/s, 4-weg-scheiding, op rail te monteren, voeding: 24 V DC

Productbeschrijving

Door de toepassing van repeaters kunnen de prestaties en beschikbaarheid van bussystemen aanzienlijk worden verhoogd. De bussegmentering met repeaters maakt naast de galvanische scheiding een veel grotere toelaatbare netwerkomvang en een uitbreiding van het aantal deelnemers mogelijk.

Uw voordelen

- Automatische herkenning van de overdrachtssnelheid of vaste instelling van de overdrachtssnelheid met DIP-switch
- Geschikt voor alle overdrachtssnelheden tot 12 Mbit/s
- Hoogwaardige 4-weg-scheiding tussen alle interfaces
- Bit-oversampling voor de veilige herkenning van sporadische storingen
- Bit-retiming voor een willekeurige cascadering van de modules
- Filteren gestoorde telegrammen door start-delimiter-herkenning
- Via montagerail-busverbinder modulair combineerbaar met de PSI-MOS-glasvezelconverters



Commerciële gegevens

PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater



2708863

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708863>

Artikelnummer	2708863
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DNC121
Productcode	DNC121
GTIN	4046356078993
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	225,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	212,4 g
Douanetariefnummer	85176200
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing	Uitsluitend voor industrieel gebruik
Opmerking met betrekking tot de toepassing	Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is.
Gebruiksbeperking	
CCCex - aanwijzing	Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan.

Artikeleigenschappen

Producttype	interfaceconverter
MTTF	1638 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21%)
	812 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25%)
	340 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100%)
MTBF	1136 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag))
	238 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag))

Elektrische eigenschappen

galvanische scheiding	VCC // TBUS // PROFIBUS (A) // PROFIBUS (B)
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	2,16 W
Testspanning data-interface/voeding	1,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min.)
Testspanning data-interfaces	1,5 kV

Voeding

voedingsspanningsbereik	18 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting)
nominale voedingsspanning	24 V DC
stroomopname typ.	90 mA (24 V DC ...)
stroomopname maximaal	≤ 2 A (Bij gebruik in een verzamelstation, via een montagerail-busconnector)

Uitgangsgegevens

schakelen

benaming uitgang	relaisuitgang
beschrijving van de uitgang	storingsmelduitgang
Aantal uitgangen	1
Schakelspanning maximaal	60 V DC (Ohmse belasting, algemene belasting)
	30 V AC (ohmse belasting)

PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater



2708863

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708863>

	42 V AC (Peak, ohmse belasting)
Continue grensstroom	0,46 A

aansluitgegevens

Voeding

Eendraads/aansluitpunt stijf	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Eendraads/aansluitpunt flexibel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
aderdoorsnede soepel [AWG]	24 ... 14
Striplengte	7,00 mm
Aanhaalmoment	0,6 Nm ... 0,8 Nm


Interfaces

bitvorming, ingang	max. ± 35 %
Bitvorming, uitgang	< 6,25 %
bitvertraging	1 Bit (Direct-mode)
signaal	PROFIBUS
overdrachtskanalen	2 (1/1), TD, RD, halfduplex

Data: PROFIBUS volgens IEC 61158, RS-485-2-draads

overdrachtssnelheid	9,6/19,2/45,45/93,75/187,5/500/1500/3000/6000/12000 kBit/s (automatisch en handmatig instelbaar)
Aansluitmethode	D-SUB 9-bus
Aanhaalmoment	0,4 Nm
overdrachtsslengte	≤ 1200 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid en het kabeltype)
afsluitweerstand	extern
overdrachtsmedium	2-draads Twisted-Pair, afgeschermd
dataformaat/codering	UART (11 bit, NRZ)
datarichtingomschakeling	zelfsturend, min. stationsreactietijd 2 bit
nominale uitgangsspanning	5 V DC ±5 %
uitgangsstroom	50 mA

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	35 mm
Hoogte	99 mm
diepte	105 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	grijs (RAL 7042)
-------------------	------------------

PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater



2708863

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708863>

materiaal (Behuizing)	PA 6.6-FR
-----------------------	-----------

Mechanische tests

Vrije val volgens IEC 60068-2-32	Vrije val: 1 m
Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	Bedrijf: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting
Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	Bedrijf: 15 g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
hoogtepositie	≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) ≤ 2000 m (Ex-omgeving)
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	30 % ... 95 % (geen condens)

Toelatingen

CE

Certificaat	CE-conform
-------------	------------

ATEX

Codering	Ⓔ II 3 G Ex ec IIC T5 Gc
Certificaat	UL 21 ATEX 2550X
Opmerking	Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht!

IECEx

Codering	Ex ec IIC T5 Gc
Certificaat	IECEx ULD 21.0013X

UL, VS / Canada

Codering	Class I, Zone 2, AEx ec IIC T5 Gc Ex ec IIC T5 Gc X Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
----------	--

Toelating Zuid-Korea, KC

Certificaat	MSIP-REI-PCK-2708863
-------------	----------------------

Schadelijke-gassentest

Codering	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
----------	----------------------------------

EMC-gegevens

elektromagnetische compatibiliteit	conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU
stoormuniteit	EN 61000-4-2

Stooremissie

PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater



2708863

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708863>

normen/bepalingen	EN 55011
Ontlading statische elektriciteit	
normen / bepalingen	EN 61000-4-2
Ontlading statische elektriciteit	
Contactontlading	$\pm 6 \text{ kV}$
luchtontlading	$\pm 8 \text{ kV}$
Opmerking	criterium B
Elektromagnetisch HF-veld	
normen / bepalingen	EN 61000-4-3
Elektromagnetisch HF-veld	
frequentiebereik	80 MHz ... 3 GHz
veldsterkte	10 V/m
Opmerking	criterium A
Snelle transiënten (Burst)	
normen / bepalingen	EN 61000-4-4
Snelle transiënten (Burst)	
Ingang	$\pm 2 \text{ kV}$
signaal	$\pm 2 \text{ kV}$
Opmerking	criterium B
stootstroombelasting (surge)	
normen / bepalingen	EN 61000-4-5
stootstroombelasting (surge)	
Ingang	$\pm 0,5 \text{ kV}$
signaal	$\pm 1 \text{ kV}$
Opmerking	criterium B
Adergebonden beïnvloeding	
normen / bepalingen	EN 61000-4-6
Adergebonden beïnvloeding	
Opmerking	criterium A
Spanning	10 V
Stooremissie	
normen / bepalingen	EN 55011
Opmerking	Klasse A, toepassingsgebied industrie
Criteria	
criterium A	Normale werking binnen de vastgelegde grenzen.
criterium B	Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert.

PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater



2708863

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708863>

Normen en bepalingen

vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten	VDMA 24364:2018-05
normen / bepalingen	EN 62368

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater


2708863

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708863>



Tekeningen

Maatschets



Behuizingsafmetingen


PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater

2708863

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708863>




applicatietekening



aftakleiding

applicatietekening



Lijnstructuur


PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater

2708863

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708863>



applicatietekening



Sterstructuur


PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater

2708863

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708863>



applicatietekening




Boomstructuur

PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater

2708863

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708863>



Vooraanzicht


PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater

2708863

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708863>



schematekening



Aansluitingen van het apparaat


PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater

2708863

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708863>



blokschema



Schakelschema

PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater



2708863

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708863>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708863>



KC

Toelatings-ID: MSIP-REI-PCK-2708863



cULus Listed

Toelatings-ID: E238705



cULus Recognized

Toelatings-ID: E238705



cUL Listed

Toelatings-ID: E199827



UL Listed

Toelatings-ID: E199827



IECEX

Toelatings-ID: IECEX ULD 21.0013X



ATEX

Toelatings-ID: UL 21 ATEX 2550X

PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater



2708863

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2708863>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242208
ECLASS-15.0	27242208

ETIM

ETIM 10.0	EC001423
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	9db7fad1-e573-4b3c-82c8-9fea0df51fda