

MINI-BAT/12DC/2.6AH - Accumodule

2866569

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2866569>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Accumodule (apparaat met batterij), lood-AGM, VRLA-technologie, 12 V DC, 2,4 Ah.



Productbeschrijving

MINI-BAT – accumodule met lood-AGM-technologie voor maximale overbruggingstijden.

Uw voordelen

- Maximale buffertijden



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2866569
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CMUEV3
Productcode	CMUEV3
GTIN	4046356476485
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2.198 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.700 g
Douanetariefnummer	85072080
Land van herkomst	CN

MINI-BAT/12DC/2.6AH - Accumodule

2866569

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2866569>



Technische gegevens

Opmerking

Algemeen

Opmerking accu	Dit product bevat een accu met een beperkte houdbaarheid die om de paar maanden moet worden opgeladen. Op de verpakking van het product staat aangegeven wanneer de accu in gebruik moet worden genomen of moet worden opgeladen. De algemene opslagtermijn is te vinden in de sectie Batterijopslag onder "Uiterlijke inbedrijfstelling".
----------------	--

Ingangsgegevens

ingangsspanning	12 V DC
buffertijd	120 min (1 A) 20 min (4 A)
stroomopname	0,72 A (laadproces)

Uitgangsgegevens

nominale uitgangsspanning	12 V DC
uitgangszekering	1x 25 A
parallelschakelbaar	5
in serie schakelbaar	nee

Accubedrijf

nominale uitgangsspanning	12 V DC
nominale uitgangsstroom (I_N)	25 A

Energiebuffers

laadsluitingsspanning	13,8 V
laadstroom	0,72 A
nominale capaciteit	2,4 Ah
Gebruikslevensduur	6 jaren (20 °C)
tijdstop laatste inbedrijfstelling (alleen accu) - bereik	6 Maanden (-20 °C ... 20 °C)
	3 Maanden (25 °C)
	1 Maanden (30 °C)
accutechnologie	VRLA-AGM
opslagmedium	lood-AGM
type accumulator	BB Battery BP1.2-12FR
Aantal cellen	1
Maatbenaming	blok
Accu	ja
IQ technologie	nee
Geschikt voor snelladen	ja

Artikeleigenschappen

MINI-BAT/12DC/2.6AH - Accumodule



2866569

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2866569>

Producttype	Accumodule
Productfamilie	Batterijmodule (apparaat met batterij)
toepassing	Voor MINI DC-UPS
ontmanteling	Alt batterien dürfen nicht dem Hausmüll beigegeben werden, sondern sind gemäß den jeweils gültigen nationalen Vorschriften zu entsorgen.
IQ technologie	nee

Isolatie-eigenschappen

Beveiligingsklasse	III
--------------------	-----

Afmetingen

Breedte	52 mm
Hoogte	133 mm
diepte	108 mm

Inbouwmaat

Inbouwafstand rechts/links	0 mm / 0 mm
Inbouwafstand boven/onder	30 mm / 30 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 °C ... 40 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	0 °C ... 40 °C
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf)	95 %

Ex-gegevens

Toepassing in Ex-omgevingen	nee
-----------------------------	-----

MINI-BAT/12DC/2.6AH - Accumodule


2866569

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2866569>



Tekeningen

blokschema



Graphic

Load Current	Buffertime for 12 V DC system										
	Minutes								Hour		
	8	9	10	20	30	40	45	50	1	2	3
0.5 A											
1 A											
1.5 A											
2 A											

The data is based on an ambient temperature of +25 °C at the start of use.

 2866572 MINI-BAT/12DC/1.6AH

 2866569 MINI-BAT/12DC/2.6AH

Overbruggingstijden MINI DC-UPS voor 12V-systemen

MINI-BAT/12DC/2.6AH - Accumodule



2866569

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2866569>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2866569>



EAC

Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



EAC

Toelatings-ID: RU*DE*01.B.78948/21

MINI-BAT/12DC/2.6AH - Accumodule

2866569

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2866569>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27050403
ECLASS-15.0	27050403

ETIM

ETIM 10.0	EC003893
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

MINI-BAT/12DC/2.6AH - Accumodule



2866569

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2866569>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-3
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	1b06c649-198a-46cb-9e01-24b670ef83f0

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	13,18 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl