

# FL MEM PLUG/MRM - Configuratiegeheugen



2891275

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891275>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Verwisselbaar configuratiegeheugen van de moduulinstellingen voor een eenvoudige vervanging van apparatuur en inbedrijfstelling. Bovendien is de medium redundantie manager (MR)-licentie voor toepassing binnen een medium redundantie protocol (MRP) geïntegreerd



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 2891275       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | DNN1ZM        |
| Productcode                             | DNN1ZM        |
| GTIN                                    | 4046356165433 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 19 g          |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 19 g          |
| Douanetariefnummer                      | 84717098      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Opmerking

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Opmerking met betrekking tot de toepassing

Uitsluitend voor industrieel gebruik

### Artikeleigenschappen

Producttype

Opslagmedium

bouwworm

fijngranulaat

### Systeemeigenschappen

opslagmethode

FLASH-EPROM 64 kbyte

Functionaliteit

Basisfunctie

configuratiegeheugen en Manager voor het Medium Redundantie Protocol (MRP)

### Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf

max. 0,02 W

Voeding

aansluiting voeding

vanuit FL SWITCH MCS/SMCS

### Interfaces

ondersteunde protocollen

Manager voor MRP

### Afmetingen

Breedte

16 mm

Hoogte

49 mm

### Materiaal

Kleur

grijswit (RAL 9002)

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse

IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf)

0 °C ... 55 °C (geen condens)

Omgevingstemperatuur (opslag/transport)

-20 °C ... 70 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)

10 % ... 95 % (geen condens)

toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)

10 % ... 95 % (geen condens)

### EMC-gegevens

elektromagnetische compatibiliteit

overeenkomstig EMC-richtlijn 2004/108/EG

conformiteit met EMC-richtlijnen

IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterium B

IEC 61000-4-3 (stoormuniteit tegen straling) Criterium A

2891275

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891275>

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
|               | IEC 61000-4-4 (burst) Criterium A                                        |
|               | IEC 61000-4-5 (surge) Criterium A                                        |
|               | IEC 61000-4-6 (stoormuniteit via voedingslijnen) Criterium A             |
|               | IEC 61000-4-8 (stoormuniteit ten opzichte van magneetvelden) Criterium A |
|               | EN 55022 (stooremissie) Criterium A                                      |
| stoormuniteit | EN 61000-6-2:2005                                                        |

## Stooremissie

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| normen/bepalingen | EN 61000-6-3/-4 |
|-------------------|-----------------|

## Montage

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| montagetechniek | steekmontage (M12-busconnector) |
|-----------------|---------------------------------|

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242212 |
| ECLASS-15.0 | 27242212 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000192 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 32101600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja           |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend  | 6(c), 7(c)-I |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                         | bc25d9a9-91af-4543-acb8-2dabc5aa5c16 |