

# FL CAT6 PATCH 1,5 - Patchkabels

2891482

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891482>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Patchkabels, Ethernet CAT6 (1 Gbit/s), 8-polig, connector recht RJ45 / IP20, op connector recht RJ45, kabellengte: 1,5 m



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 2891482       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | ABNABG        |
| Productcode                             | ABNABG        |
| GTIN                                    | 4046356167543 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 73,4 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 70,15 g       |
| Douanetariefnummer                      | 85444210      |
| Land van herkomst                       | PL            |

# FL CAT6 PATCH 1,5 - Patchkabels

2891482

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891482>



## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Producttype    | Datakabel geconfectioneerd |
| Productfamilie | RJ45 STANDARD CAT6         |
| aantal polen   | 8                          |

### Interfaces

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT6, 1 Gbit/s |
|------------------------|-------------------------|

### Elektrische eigenschappen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| nominale spanning $U_N$ | 48 V     |
| nominale stroom $I_N$   | 1,5 A    |
| Overdrachtssnelheid     | 1 Gbit/s |

### Materiaal

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0     |
| buitenmantel, materiaal            | LSFROH |

### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Breedte | 13 mm    |
| Hoogte  | 6,6 mm   |
| lengte  | 40,05 mm |

### Connectoren

#### Aansluiting 1

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| bouwworm       | connector recht RJ45 / IP20 |
| aantal polen   | 8                           |
| Afgeschermd    | ja                          |
| steekcycli     | $\geq 750$                  |
| beschermklasse | IP20                        |

#### Aansluiting 2

|          |                      |
|----------|----------------------|
| bouwworm | connector recht RJ45 |
|----------|----------------------|

### Kabel/leiding

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| kabellengte                       | 1,5 m                   |
| Signaalsoort/categorie            | Ethernet CAT6, 1 Gbit/s |
| kabelbuitendiameter               | 6,00 mm                 |
| buitenmantel, materiaal           | LSFROH                  |
| Afzonderlijke ader, aantal litzen | 8                       |
| afzonderlijke ader, materiaal     | Cu litzen               |
| Afscherming                       | S/FTP                   |
| Halogeenvrij                      | volgens IEC 60754-1     |

# FL CAT6 PATCH 1,5 - Patchkabels



2891482

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891482>

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| rookgasdicht      | volgens IEC 61034    |
| vlambestendigheid | volgens IEC 60332-3C |

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| beschermklasse                 | IP20             |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -10 °C ... 60 °C |

## Normen en bepalingen

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| vlambestendigheid | volgens IEC 60332-3C |
| rookgasdicht      | volgens IEC 61034    |

# FL CAT6 PATCH 1,5 - Patchkabels

2891482

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891482>



## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891482>



**EAC**

Toelatings-ID: 19060508

# FL CAT6 PATCH 1,5 - Patchkabels

2891482

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891482>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002599 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# FL CAT6 PATCH 1,5 - Patchkabels



2891482

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2891482>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.1 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 4,342 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)