

WS UT 35 - Waarschuwingsschildje



3047387

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3047387>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Waarschuwingsschildje, Plaat, yellow (RAL 1018), gecodeerd: bliksemschicht, montagetechniek: insteken, Aantal afzonderlijke schildjes : 1



Uw voordelen

- Het onbedoeld bedienen van de aansluitingen wordt voorkomen
- Waarschuwingstabel en waarschuwingsschildjes zijn bestemd voor het afdekken en identificeren van netaansluitklemmen
- De waarschuwingsschildjes vergrendelen in de schroef-/bedieningsschachten van de betreffende klem
- Deelbaar in lengte- en dwarsrichting

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3047387
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2511
Productcode	BG2511
GTIN	4046356074476
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	5,45 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	4,99 g
Douanetariefnummer	49119900
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Installatiemarkers
bouwvorm	rechthoek

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	1
opdruk	bliksemschicht

Afmetingen

Breedte	16,00 mm
Hoogte	42,00 mm
diepte	5,50 mm

Materiaal

Kleur (Etiket)	geel (RAL 1018)
Kleur (Markering)	zwart (RAL 9005)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal basiselement	PA
statische kunststoftoepassing in koude	-60 °C
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	130 °C
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 130 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %

controle met betrekking tot lakoplossende middelen

Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit)	VW PV 3.10.7:2005-02
resultaat	Test doorstaan

UV-bestendigheid

testspecificatie	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform)
resultaat	Test doorstaan
testduur	96 h

wisbestendigheid van de opschriften

testspecificatie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
------------------	-------------------------------------

Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer

testspecificatie	DIN EN ISO 22479:2022-08
------------------	--------------------------

WS UT 35 - Waarschuwingsschildje



3047387

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3047387>

resultaat	Test doorstaan
Procedure	Methode B
cycli	2

zoutneveltest

testspecificatie	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
resultaat	Test doorstaan

Montage

montagetechniek	insteken
-----------------	----------

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281107
ECLASS-15.0	27281107

ETIM

ETIM 10.0	EC001777
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

3047387

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3047387>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl