

E/NS 35 N-APH - Afdekprofielhouder



3240269

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240269>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Afdekprofielhouder, Afstandsbus = 0,5 Nm ... 0,6 Nm, voor afdekkappen, materiaal: PA, montage techniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Uw voordelen

- Royaal codeerbaar

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240269
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE61ZX
Productcode	BE61ZX
GTIN	4055626049588
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	29,793 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	26,238 g
Douanetariefnummer	73269098
Land van herkomst	FR

E/NS 35 N-APH - Afdekprofielhouder



3240269

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240269>

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Afstandsbus = 0,5 Nm ... 0,6 Nm
Algemeen	Afdichtingsschroef M3 x 10 = 0,3 Nm ... 0,4 Nm

Artikeleigenschappen

Producttype	Afdekprofielhouder
-------------	--------------------

Afmetingen

Breedte	9,5 mm
Hoogte	48,6 mm
diepte	77,5 mm
Diepte op NS 35/7,5	78 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
statische kunststoftoepassing in koude	-60 °C
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162)	doorstaan
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662)	doorstaan
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C)	doorstaan

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Montage

montagetechniek	NS 35/7,5
-----------------	-----------

E/NS 35 N-APH - Afdekprofielhouder

3240269

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240269>



	NS 35/15
--	----------

E/NS 35 N-APH - Afdekprofielhouder



3240269

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240269>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 10.0	EC001041
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl