

# WT-BASE P HF 9,5 BK - Kabelbindersokkel



3240710

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240710>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelbindersokkel, voor kabelbinders tot een breedte van 9,5 mm, met lamellenvoet, boorgatdiameter 8 mm, insteekbaar

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 3240710       |
| Verpakkingseenheid                      | 100 Stuks     |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 100 Stuks     |
| Verkoopcode                             | BE713Z        |
| Productcode                             | BE713Z        |
| GTIN                                    | 4046356704274 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2,199 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2,01 g        |
| Douanetarifnummer                       | 39269097      |
| Land van herkomst                       | IT            |

# WT-BASE P HF 9,5 BK - Kabelbindersokkel



3240710

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240710>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|             |              |
|-------------|--------------|
| Producttype | Kabelbinders |
|-------------|--------------|

### Afmetingen

|                  |       |
|------------------|-------|
| Breedte          | 13 mm |
| Hoogte           | 43 mm |
| lengte           | 20 mm |
| printgatdiameter | 8 mm  |
| boorgatdiameter  | 8 mm  |

### Binnenafmeting

|                |        |
|----------------|--------|
| breedte_binnen | 9,5 mm |
|----------------|--------|

### Materiaal

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Kleur                              | zwart (RAL 9005)           |
| materiaal                          | PA 6                       |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB                         |
| toevoegingen                       | siliconen- en halogeenvrij |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -10 °C ... 65 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 65 °C  |

### Montage

|                 |         |
|-----------------|---------|
| montagetechniek | inslaan |
|-----------------|---------|

# WT-BASE P HF 9,5 BK - Kabelbindersokkel



3240710

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240710>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23159090 |
| ECLASS-15.0 | 23159090 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC011571 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)