

# WP-G BRASS IP65 M20 - Beschermslangwartel



3241061

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241061>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Kabelwartel van messing met metrisch schroefdraad, beschermklasse IP65



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 3241061       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | AF7DSA        |
| Productcode                             | AF7DSA        |
| GTIN                                    | 4046356712118 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 42,02 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 39,62 g       |
| Douanetariefnummer                      | 74122000      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# WP-G BRASS IP65 M20 - Beschermslangwartel



3241061

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241061>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Producttype       | Beschermslangwartel |
| schroefmethode    | Wartel bescherslang |
| kabeluitgang      | recht               |
| Schroefdraadsoort | metrisch            |

### Afmetingen

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Breedte               | 31 mm |
| Hoogte                | 33 mm |
| lengte                | 33 mm |
| sleutelwijdte         | 27 mm |
| Sleutelwijdte montage | 27 mm |
|                       | 29 mm |

### Buitenafmeting

|                |       |
|----------------|-------|
| buitendiameter | 21 mm |
|----------------|-------|

### Binnenafmeting

|                |         |
|----------------|---------|
| Binnendiameter | 15,5 mm |
|----------------|---------|

### Materiaal

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| materiaal        | Messing, vernikkeld |
| Materiaal wartel | messing, vernikkeld |
| toevoegingen     | halogeenvrij        |

### Mechanische eigenschappen

#### Mechanische gegevens

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| schroefmethode | Wartel bescherslang |
|----------------|---------------------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| beschermklasse                 | IP65              |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |

# WP-G BRASS IP65 M20 - Beschermslangwartel



3241061

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241061>

## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241061>



VDE-goedkeuringssymbool

# WP-G BRASS IP65 M20 - Beschermslangwartel



3241061

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241061>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430310 |
| ECLASS-15.0 | 27430310 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001180 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 40141700 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja   |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend  | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                         | ab060ac3-3514-42d0-9a85-d25252fc97c5 |

### EF3.1 Klimaatverandering

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| CO <sub>2</sub> e kg | 5,376 kg CO <sub>2</sub> e |
|----------------------|----------------------------|