

WP-FS HF IP68 PG16 - Vlakke afdichting



3241183

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241183>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Vlakke afdichting, materiaal: Centellen, beschermklasse: IP68, kleur: groen, binnendiameter: 21 mm



Uw voordelen

- De vlakke afdichtingen van centellen dienen voor het afdichten van bescherm slangwartels op ongelijke oppervlakken
- Beschermklasse IP68
- Bestendigheid tegen olie en bescherming tegen stof en water, UV-bestendig, halogeenvrij, hoge mechanische belastbaarheid

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3241183
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	AF7DSA
Productcode	AF7DSA
GTIN	4046356785891
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,78 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,78 g
Douanetariefnummer	40169300
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	afdichting
Schroefdraadsoort	Pg16

Afmetingen

Hoogte	2 mm
Diameter	27 mm
wanddikte	2 mm

Binnenafmeting

Binnendiameter	21 mm
----------------	-------

Materiaal

materiaal	Centellen
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP68
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-50 °C ... 200 °C

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27430319
ECLASS-15.0	27430319

ETIM

ETIM 10.0	EC001181
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,026 kg CO2e
---------	---------------