



Motorbeveiligingsschakelaar
Motorbeveiligingsschakelaar
Motorbeveiligingsschakelaar alleen
magnetisch

MO132-0.63

1SAM360000R1004

Generated on 26-9-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SAM360000R1004
Oude artikelnummer	1SAM160000R1004
ETIM Productklasse	EC000074 - Motorbeveiligingsschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Motorbeveiligingsschakelaar
Type	MO132-0.63
Omschrijving	Motorbeveiligingsschakelaar alleen magnetisch De MO132-0,63 handmatige motorstarter (uitsluitend magnetisch) is een compact apparaat met een breedte van 45 mm en een genormeerde bedrijfsstroom $I_e = 0,63$ A. Het apparaat wordt gebruikt voor het handmatig in- en uitschakelen van belastingen/motoren en biedt betrouwbare kortsluitbeveiliging zonder zekering. De handmatige motorstarter heeft een genormeed bedrijfsuitschakvermogen $I_{cs} = 100$ kA bij 400 V AC. In combinatie met overbelastingsrelais of motorregelaars is motorbeveiliging mogelijk. Verdere kenmerken: ingebouwde scheidingsfunctie, trip-free mechanisme en een draaigreep met duidelijke schakelstandindicatie. De uitsluitend magnetische handmatige motorstarter is geschikt voor drie- en eenfasige toepassingen. De greep is vergrendelbaar ter bescherming tegen onbevoegde verstelling. Als toebehoren zijn hulpcontacten, signaalcontacten, onderspanningsontgrendelingen, uitschakelspoelen, 3-fase verzamelrails en voedingsinvoerblokken verkrijgbaar.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	22 kalenderdagen
GTIN code	4013614400193
Netto gewicht	0,215 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 118,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2026
Conditiegroep	DI



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,215 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	95 x 92 x 50 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	0.63 - 0.63
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	7.9 - 7.9
Faseuitvalgevoelig:	Nee
Uitschakeltechniek:	Magnetisch
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	690 - 690
Nom. continu stroom I _u (ampère):	0.63
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V (kilowatt):	0.18
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	0.18
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Uitvoering van het bedieningselement:	Draaiknop
Apparaatbouwvorm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact:	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee
Aantal polen:	3
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, AC (kiloampère):	100
Hoogte (millimeter):	90
Diepte (millimeter):	86.75
Met thermische beveiliging:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	45
Verliesvermogen (watt):	5.1

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

