



Wandcontactdoos Reflex SI wcd ra kv vpl inb R-alpin

20 EUJKS-214

2CKA002013A4664

Generated on 16-7-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA002013A4664
Oude artikelnummer	2013-0-4664
ETIM Productklasse	EC000125 - Wandcontactdoos
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	(Reflex) SI
Type	20 EUJKS-214
Omschrijving	wcd ra kv vpl inb R-alpin Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met volle afdekplaat, R-alpinwit.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395208502
Netto gewicht	74,5 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 12,86 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2026
Conditiegroep	A1

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	74,5 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	231 x 196 x 93 Millimeter
CBS nummer	85366990

Specificaties

Model:	29560
Aantal fasen:	1
Aantal modules (bij modulair systeem):	0
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Aantal contactdozen schakelbaar:	0
Opdruk/indicatie:	Geen
Met klapdeksel:	Nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging:	Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Nee
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9010
Transparant:	Nee
Uitwerpmechanisme:	Nee
Geïsoleerde montage:	Ja
Met functieverlichting:	Nee
Met oriëntatieverlichting:	Nee
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Foutstroombeveiliging:	Nee
Met glaszekering:	Nee
Afsluitbaar:	Nee
Bevestigingswijze:	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal:	Overig
Materiaalkwaliteit:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Met aan/uitschakelaar:	Nee

Specificaties

Met doorlusvoorziening:	Ja
Stekkerstand gedraaid:	Nee
Nom. stroom (ampère):	16
Nom. spanning (volt):	250
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK03
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	81
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	81
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	45
Triton:	Nee
Aantal actieve contacten (rond):	2
Aantal actieve contacten (vlak):	0
Met signaallamp:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	31
Metallic:	Nee
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Aantal USB-A poorten:	0
Met Wi-Fi signaal repeater:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>