

Installatiekast leeg TwinLine Wandkast, geaard IP55, RAL7035

TL407G

2CPX010088R9999

Generated on 9-7-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CPX010088R9999
Oude artikelnummer	TL407G
ETIM Productklasse	EC000058 - Installatiekast leeg
ETIM Modelleerklasse	MC000187 - Installatie-/schakelkast wandopbouw met deur
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	TwinLine
Type	TL407G
Omschrijving	Wandkast, geaard IP55, RAL7035
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	8 kalenderdagen
GTIN code	4011617100881
Netto gewicht	44,088 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 1074,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2026
Conditiegroep	FP

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	44,088 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	325 x 1110 x 1110 Millimeter
CBS nummer	85381000

Generated on 9-7-2026

Specificaties

Model:	Wandkast opbouw
Soort afdekking:	Geen
Uitvoering deksel:	Met uitsparing
Type deur:	Dubbel
Montagewijze:	Opbouw
Transparant deksel/deur:	Nee
Met slot:	Ja
Hoogte (millimeter):	1100
Breedte (millimeter):	1050
Diepte (millimeter):	275
Inbouwdiepte (millimeter):	222.5
Inwendige diepte (millimeter):	272
Plaatdikte kast (millimeter):	1
Materiaal behuizing:	Staal/kunststof
Plaatdikte deur/deksel (millimeter):	1.5
Breedte in module-eenheden:	48
RAL-nummer:	7035
Aantal modulen:	336
Aantal rijen:	7
Beschermingsgraad (IP):	IP55
Aantal uitsparingen voor flensplaten:	4
Aanbouwmogelijkheid:	Ja
Aantal leidinginvoeringen:	208
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating
Met montageplaat:	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	I
Geschikt voor buitengebruik:	Nee

Specificaties

Geschikt voor bliksembeveiliging:	Nee
Slagvastheid:	IK08
Functiebehoud:	Geen
Kleur:	Grijs
Deksel met drukontlasting:	Nee
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing:	Overig
Soort coating:	Overig

Generated on 9-7-2026

Reken en teken specificaties

Open maatschets [PDF]

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Opbouw	
Breedte (millimeter)	0	1050	W
Breedte kabelinvoer 1 (millimeter)	0	950	Wc1
Breedte kabelinvoer 2 (millimeter)	0	950	Wc2
Breedte deur 1 (millimeter)	0	525	Wd1
Breedte deur 2 (millimeter)	0	525	Wd2
Soort afdekking	0	Deur	
Type deur	0	Dubbel	
Diepte (millimeter)	0	275	D
Diepte 1 (millimeter)	0	20	D1
Diepte 2 (millimeter)	0	20	D2
Diepte kabelinvoer 1 (millimeter)	0	150	Dc1
Diepte kabelinvoer 2 (millimeter)	0	150	Dc2
Hoogte (millimeter)	0	1100	H

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage