

Noodverlichtingsarmatuur Previx Decentraal 1 watt, continu opbouw led armatuur, inclusief automatische zelf- diagnose, serie Previx + het pictogram vluchtroute rechtdoor P51-PRE

PRE-1/LED

7TCA091160R0021

Generated on 13-8-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	7TCA091160R0021
Oude artikelnummer	14062112
ETIM Productklasse	EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur
ETIM Modelleerklasse	MC000162 - Noodverlichtingsarmatuur (wandmontage)
Merknaam	ABB VanLien
Serie/programma	Previx
Type	PRE-1/LED
Garantie	5 jaar
Omschrijving	Decentraal 1 watt, continu opbouw led armatuur, inclusief automatische zelf- diagnose, serie Previx + het pictogram vluchtroute rechtdoor P51-PRE Decentraal 1 watt, continu opbouw led armatuur, inclusief automatische zelf- diagnose, serie Previx + het pictogram vluchtroute rechtdoor P51-PRE
Overig	De armatuur is uitgevoerd met een DIM schakeling waarmee de verlichting kan worden geregeld, de minimale dimstand is conform normering
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	33 kalenderdagen
GTIN code	8713812749679
Netto gewicht	980 Gram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 263,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-07-2026

Prijs

Conditiegroep	LH

Generated on 13-8-2026

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	980 Gram
Verpakking	Kartonnen doos
Afmetingen verpakking (l x b x h)	300 x 145 x 95 Millimeter
CBS nummer	94054990

Generated on 13-8-2026

Specificaties

Functie:	Vluchtwegindicatie
Continu bedrijf:	Ja
Kleur behuizing:	Wit
Montagewijze:	Wandopbouw/plafondopbouw
Geschikt voor markeringstype:	Inlegvel/-plaat
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Toepassing indicator:	Enkelzijdig/dubbelzijdig
Breedte (millimeter):	136
Materiaal behuizing:	Kunststof
Nom. spanning (volt):	220 - 230
Spanningstype:	AC
Autonomie (uur):	1
Accu-eigenschap:	NiCd
Met lichtbron:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Lampvermogen (watt):	1
Lichtkleur:	Wit
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	2
Kleurtemperatuur (kelvin):	6350 - 6350
Kleurweergave-index:	70-79
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee
Herkenningsafstand (meter):	25
Vermogensfactor:	0.5
Incl. pictogram:	Ja

Specificaties

Aantal verlichtingskoppen:	1
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Max. systeemvermogen (watt):	5.2
Nom. bedrijfsduur (uur):	1 - 1
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	4
Geleiderdoorsnede (vierkante millimeter):	2.5
Aansluitwijze:	Schroefaansluiting
Met een afstandsbediening:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja

Generated on 13-8-2026

Reken en teken specificaties

Open maatschets [PDF]

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Wandopbouw	
Inbouwdiepte (millimeter)	0	-	W3
Breedte (millimeter)	0	136	H
Inbouwbreedte (millimeter)	0	136	H1
Lengte (millimeter)	0	287	L
Inbouwlengte (millimeter)	0	287	L1
Lengte optiek (millimeter)	0	275	OL
Breedte optiek (millimeter)	0	126	OW
Breedte 1 (millimeter)	0	40	W1
Breedte 2 (millimeter)	0	67	W2

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: https://abb.nl/lowvoltage